

苏州格兰富水泵CM 3-2 A-R-I-E-AQQE J-A-A-N

产品名称	苏州格兰富水泵CM 3-2 A-R-I-E-AQQE J-A-A-N
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	2500.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:CM 3-2 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

格兰富CM系列卧式多级离心泵

CM CME 卧式多级离心泵有三种材料型式铸铁 (EN-GJL-200)不锈钢 (EN1.4301/AISI304)不锈钢 (EN1.4401/AISI316)叶轮，泵腔和注水塞由不锈钢EN1.4301/AISI304 制作而成。泵轴由不锈钢 (EN.4057/AISI431)

CM 3-2 A-R-I-E-AQQE J-A-A-N

注意！产品图片可能与实际产品不同 产品号码: 应要求

带轴向吸气口和径向排气口的紧凑型高可靠卧式多级端吸离心泵。与液体接触的泵体材料为不锈钢。机械轴封是一个特别设计的非平衡 O 型圈密封。管道的连接是依靠内部的惠氏管道螺纹实现的 (Rp (ISO 7/1)。水泵上安装了一台 3 相位带冷却扇和脚架的异步电动机。更多的产品信息泵体和电机以紧凑的方式结合起来，易于使用。

泵体固定在一个较矮的基座板上，使得水泵能够安装在对体积要求较高的系统中。高超的设计和**的材料提高了轴封的耐磨强度、粘合力 and 干运行能力并延长了其使用寿命。无需特殊工具就能对水泵进行维护。

库存备件可快速送达用户手中，用户可选择以单件、成套或批量方式购买备件。

维护的视频资料可从以下网站获得：www.youtube.com。泵制动环与 Nord-lock 垫圈的结合确保了叶轮间距管能紧密且牢固地固定在花键轴上。液压部件可以从水泵的侧面拆除和安装。进液口和出液口都位于泵套筒中。

进液部件、腔体和排泄部件由四个支撑螺栓固定在一起。

水泵上安置了一个带刚性扭矩传输系统的非平衡式 O 型密封。

它有一个固定密封驱动装置，确保所有部件的可靠旋转。动态的二次密封 O 形圈。主密封:

旋转密封环材料：碳化硅 (SIC) 静环座材料：碳化硅 (SIC)

这种材料的配对适用于对耐腐蚀强度要求高的应用场合中。

这种材料配对形成的高硬度使得部件能够很好地耐受磨料颗粒的磨损。次密封材料：

EPDM (乙丙橡胶) EPDM 能很好地耐受热水。EPDM 不适用于抽取矿物油。

泵轴与电机轴通过一个左螺纹紧密配合件连接在一起。轴不能被拆除。电机

电机为带冷却扇的全封闭电机，其主要尺寸符合 EN 50347 标准。电气公差符合 IEC 60034 标准。电机风扇上安装了一个安装指示器。该指示器可以根据电机的冷却空气来指明电机的转动方向。该电机上粘贴了定向贴纸。材料: 泵壳: Stainless steel Pump housing: EN 1.4301 泵壳: AISI 304 叶轮: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304