

格兰富非自吸式单级涡壳离心泵

产品名称	格兰富非自吸式单级涡壳离心泵
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	6700.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:NB 32-160.1/169 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

格兰富水泵，苏州格兰富，格兰富机封 NB 32-160.1/169 AAF2AVSBQQVJW1

产品号码: 99402587 非自吸式单级涡壳离心泵是根据 ISO5199 标准设计的，其尺寸和额定性能符合 EN 733 标准（10 bar）。法兰为 PN 16 型，其尺寸符合 EN 1092-2 标准。水泵带有一个轴向吸入口、一个径向排出口、水平轴和后拉设计，可使维护人员在不松动泵壳或管道的情况下拆卸电机、电机座、盖子和叶轮。非平衡式 O 型轴封符合 DIN EN 12756 标准。

水泵上紧密耦合了一台风冷的异步电动机。 控制器: Frequency converter: NONE Pressure sensor: N 液体: 液体温度范围: -10 .. 90 ° C 技术: 泵数据基于其上的泵速: 2920 转数 / 分钟 额定流量: 20.54 m³/h 额定扬程: 32.34 米 叶轮实际直径: 169 毫米 Nominal impeller diameter: 160.1 轴封配置: Single 轴封代码: BQQV Curve tolerance: ISO9906:2012 3B2 Bearing design: Standard 材料: 泵壳: 铸铁 Pump housing: EN-GJL-250 泵壳: ASTM class 35 Wear ring: Brass 叶轮: Cast iron EN-GJL-200 ASTM class 30 Internal pump house coating: CED Shaft: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304

水泵为非自吸，单级离心泵，具有轴向入口，径向出口和水平轴。

NBG泵为直联式结构，配全封闭的风扇冷却标准电机。

NBG和NKG为单级离心泵，该系列产品适用于诸多各式各样的应用场合，不仅可靠而且经济，用于以下领域之中：供水，工业增压，工业液体传输，采暖通风与空调，灌溉。

供水：水厂的过滤和输水系统，主管的增压，高层建筑，宾馆等的增压，工业供水的增压，游泳池。

工业增压：工业清洗和净化系统，工业深度冲洗系统，车辆清洗通道，消防系统。

工业液体传输：制冷和空调系统，锅炉水以及冷凝系统，水产养殖，工业加热系统，区域供热。

采暖通风与空调：供热系统，通风系统，空调系统。

灌溉：区域灌溉，喷灌，滴灌。