

苏州格兰富水泵法兰、螺纹、卡箍链接

产品名称	苏州格兰富水泵法兰、螺纹、卡箍链接
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	2300.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:CR32-3 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

CRN 20-14 A-P-A-V-HQQV 格兰富水泵 格兰富卡箍链接 苏州格兰富水泵

立式多级离心泵，入口和出口位于同一水平面（内联）。与液体接触的泵体材料为高等级不锈钢。筒式轴封能提高机器的可靠性和操控的安全性，使维护更加简便。电能是通过夹壳式联轴器传输的。管道的连接是通过 PJE（Victaulic）联轴器实现的。液体: 输送的液体: 水 液体温度范围: -20.. 90 ° C 运行时的液体温度: 20 ° C 密度: 998.2 kg/m 技术: 泵数据基于其上的泵速: 2923 转数 / 分钟 实际计算流量: 15.04 m³/h 引起的泵扬程: 190.3 米 Pump orientation: Vertical 轴封配置: Single 轴封代码: HQQV Approvals: EAC,UKCA Approvals for drinking water: WRAS Curve tolerance: ISO9906:2012 3B 材料: 底座: Stainless steel Base: EN 1.4408 AISI 316 叶轮: Stainless steel EN 1.4401 AISI 316 轴承: SIC 安装: 大运行压力: 25 巴 规定温度下的大压力: 25 bar / 90 ° C 25 bar / -20 ° C 接口型号: PJE 入口尺寸: DN 50 出口尺寸: DN 50 Pressure rating for pipe connection: PN 50 Flange size for motor: FF300 电气数据: Motor standard: IEC 泵所需功率 (P2) : 15 千瓦 电机编号: 85U16526