

宁波油压机|浙江油压机|杭州油压机|50吨C型油压机|中小型油压机

产品名称	宁波油压机 浙江油压机 杭州油压机 50吨C型油压机 中小型油压机
公司名称	鑫台铭（宁波）液压机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	浙江 宁波 余姚市低塘街道联通南路112号
联系电话	0574-62265729 18858228752

产品详情

xm-107系列落地式油压机特点：

1. 采用整体焊接的坚固开式结构。可使机身保持足够钢性，同时拥有最方便的操作空间。
2. 该系列液压压床以2-20mpa的液体压力为动力源,外接三相ac380v 50hz或三相ac220 60hz交流电源。
3. 压力、行程、保压时间、闭合高度均可自行调整,方便操作。
4. 采用先进的子母缸液压回路,油温低,空行程速度均在150mm/秒以上,工进速度30 mm/秒以下。
5. 可选增加测力传感器及显示器，精确显示产品受力状况，达到所需工作目的。
6. 具有自动计数功能，也可增加电子尺或光栅及显示器，精确显示油缸位移状况。
7. 压装行程一般通过计时器、压力开关、接近开关进行控制。
8. 分手动和半自动两种控制方式，配有紧急回升按钮，也可加装安全光栅护手装置。
9. （注：规格参数亦可根据客户需要定制）

适用范围：

本系列油压机适用于金属或非金属零件的压印、成型、浅拉深、整形及压力装配等；电机转子、定子压装，电子接插件、电器零件的压装，眼镜、锁模及五金零件的压制等。

售后服务：1. 设备自调试合格之日起，质量保修期壹年，终身维护。
2. 免费负责设备安装、调试及现场培训技术人员。
3. 使用过程中出现故障自收到客电话或传真通知，立即通过电话解决问题，若电话中解决不了，安排上门服务，在48小时内赶到现场维修。
4. 建立客户档案，进行质量跟踪。

技术参数：

型号	xtm-107-10t	xtm-107-15t	xtm-107-20t	xtm-107-30t
出力 (t)	3-10	5-15	5-20	10-30
工作面尺寸(mm)	500 × 400	500 × 400	600 × 400	600 × 400
油缸行程 (mm)	200	200	200	200
最大工作高度(mm)	400	400	400	400
油缸下降速度 (mm/s)	65	180	180	150
油缸加压速度 (mm/s)	20	30	30	20
油缸上升速度(mm/s)	75	150	150	130

喉深 (mm)	200	200	200	200
工作台面高度 (mm)	750	750	750	750
机器高度 (mm)	1850	1850	1900	1950
电源	ac380v	ac380v	ac380v	ac380v
马达功率 (kw)	3.75	2.25	2.25	3.75

价格适中、质量保证、包运费、含税、终身维护