

金属粉除尘滤筒 320*220*660滤筒

产品名称	金属粉除尘滤筒 320*220*660滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

5、粘接剂来自汉高公司，不会产生脱胶和龟裂现象 即满足散装车风送及成装品拆散后风送的要求，又能保证在粉末物质使用时，仓内无负压（滤筒、脉冲过滤器） 原始过滤效率试验可计算出滤芯的集尘效率，正常滤芯的降尘率应为99%以上 PU胶盖除尘滤芯滤筒，发泡聚氨酯可以用模具直接和滤材进行热合，从而节省了胶粘剂和密封胶条（增加了密封性）

参数:：通风量：1200m3/hr滤纸克重：240g/m2滤芯过滤密度：5 μ -10 μ 滤芯初阻力： 290pa 规格：320 \times 600；325 \times 600；325 \times 660；325 \times 900；320 \times 660；320 \times 700；320 \times 750；320 \times 900；320 \times 1000；335 \times 660；335 \times 750；490 \times 660；490 \times 750等... 性能：根据用户要求选用进口或国产合成高强度聚酯长纤维滤材，其纤维呈光滑的管状纤维相互交叉，孔径更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能

以上企业均为产品的忠实客户 使用寿命长而且价格低廉 (4)水分离效率度试验 确定滤油器分离油水混合液中水分的百分数 滤筒安装维修方便,使用寿命长.

通诚滤清器厂除尘滤芯滤筒一般规格：单位（mm）

、325 \times 600、325 \times 660、325 \times 705、325 \times 750、325X（800-1500）280 \times 1000、325 \times 1320.

、350 \times （600-660）、350 \times 705、350 \times （800-1500）、335 \times 1000 350 \times 1320.

、510 \times 900、408 \times 660、466 \times 660、150 \times 1000、152 \times 902、178 \times 2000等

可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产(高度可达2米)

我公司根据此类工况，对除尘器的安装方式进行改进，采用侧装式，标准结构特点：

聚酯纤维过滤介质或复合纤维/聚酯/玻璃纤维混合 /覆膜处理聚酯纤维/阻燃型玻璃纤维混合过滤介质

1.宽褶距设计 2.过滤 3.顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔 4.镀锌防锈金属结构件 5.橡胶密封

滤材的选择：1.RH1 复合纤维滤材 2.RH1A 阻燃复合纤维滤材 3.RH2

标准聚酯纤维（白色、黑色可选） 4. RH2A 阻燃处理聚酯纤维 5.RH2B 防油防水处理聚酯纤维

6.RH2CD 防静电处理聚酯纤维 7.RH2F 覆膜处理聚酯纤维

应用场合：广泛应用于电子、轮胎、橡胶、电池等行业 2、采用先进的折迭新工艺，间隔均匀