

供应鼓风机空气除尘器滤芯 自洁式过滤器320*1000mm

产品名称	供应鼓风机空气除尘器滤芯 自洁式过滤器320*1000mm
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

5、粘接剂来自汉高公司，不会产生脱胶和龟裂现象 我们的客户分布：钢铁行业有宝钢、首钢、马钢等；电力行业有东莞高步电厂、杭州半山电厂、深圳美视电厂、内蒙古苏里格电厂等

材质进口美国复合长纤维粘聚酯无纺布制作 E、工程钻机集尘箱专用滤芯 六、油过滤器滤芯适用于：

A、压力管路过滤器滤芯 B、滤油机(车)滤芯 C、空压机油过滤器滤芯 D、大型机床油过滤器滤芯
七、空气净化过滤器滤芯: A、板框式过滤器，粗效、中效、滤器 滤筒安装维修方便,使用寿命长.

通诚滤清器厂除尘滤芯滤筒一般规格：单位（mm）

、325×600、325×660、325×705、325×750、325X（800-1500）280×1000、325×1320.

、350×（600-660）、350×705、350×（800-1500）、335×1000 350×1320.

、510×900、408×660、466×660、150×1000、152×902、178×2000等

可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产(高度可达2米)

每个系列的滤芯都有不同的规格型号和过滤精度 即满足散装车风送及成装品拆散后风送的要求，

又能保证在粉末物质使用时，仓内无负压 7、滤芯经反复清洗后，已达到除尘目的时，应及时更换 试验时，进气阻力或压力降达到7-46kPa时的积灰重量即是滤芯的储尘能力，而在此试验期间的过滤效率则为累积效率 通过胶水将滤纸、支撑骨架，上下端盖，粘连成一个完整的产品——滤筒

过滤精度能够达到0.1um

2、聚酯长纤维滤料的应用，使滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能，过滤效率更高，运行阻力小

，与传统的滤材相比，其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐破度，脉冲反吹及其它方式更易清灰，而且可用水反复清洗，而不损伤滤材，延长使用寿命