

PA66美国杜邦 103HSL 好的强度

产品名称	PA66美国杜邦 103HSL 好的强度
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	耐腐蚀:美国杜邦 耐热:103HSL 耐化学:美国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

耐热耐化学PA66103HSL 美国杜邦PA66-103HSL 耐腐蚀

PA66????103HSLNC010???

性能特点

用途

物理性能

密度

收缩率

流动 : 3.20 mm

横向流量 : 2.00 mm

流量 : 2.00 mm

吸水率
23 ° C, 24 hr

饱和, 23 ° C

平衡, 23 ° C, 50% RH

硬度

洛氏硬度 (R 计秤)

机械性能

拉伸模量 (23 ° C)

拉伸应力
屈服, 23 ° C

23 ° C

拉伸应变

冲击性能

简支梁缺口冲击强度

-30 ° C

23 ° C

简支梁缺口冲击强度

-30 ° C

23 ° C

悬臂梁缺口冲击强度

23 ° C

-40 ° C

热性能

热变形温度

0.45 MPa, 未退火

0.45 MPa, 未退火

1.8 MPa, 未退火

1.8 MPa, 未退火

玻璃转化温度

熔融温度 3

可燃性

UL 阻燃等级 (0.710 mm)

灼热丝易燃指数

0.710 mm

1.50 mm

3.00 mm

热灯丝点火温度

0.710 mm

极限氧指数