

# PA66 A3EG10 德国巴斯夫 ( 加玻纤50% 尺寸稳定 高刚性 , 原厂原包 )

产品名称	PA66 A3EG10 德国巴斯夫 ( 加玻纤50% 尺寸稳定 高刚性 , 原厂原包 )
公司名称	苏州鑫聚恒塑胶科技有限公司
价格	39.00/千克
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:PA66 A3EG10 产地:德国
公司地址	仕泰隆塑料城
联系电话	13182652796

## 产品详情

PA66 A3EG10 德国巴斯夫 ( 加玻纤50% 尺寸稳定 高刚性 , 原厂原包 )

【PA性质】:结晶性热可塑性塑料,有明显熔点,Nylon6 Tm为220-230 ,Nylon66则为260-270 ,

Nylon本身具吸水基故有吸水性,成形前须干燥,温度过高干燥则尼龙粒变色。

用途: 对强度,精度,抗热变形,阻燃要求的产品如端子台.断路器.连接器

优点:1、具高抗张强度;2、耐韧、耐冲击性特优;3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优;4、低温特性佳;5、具自熄性;

用途:广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器:连接器、卷线轴 护盖断路器、开关壳座

汽车: 散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件: 椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类: 防静电PA,导电PA,加纤防火PA,防火PA,抗紫外线耐候PA,高温挤出级PA。

导电尼龙66:

具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性,还大大降低了原材料的吸水率和收缩率,

具有优良尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电(ESD)防护的要求。这些特殊改性

材料经特殊配制,

适用于从100到10<sup>12</sup>欧姆/平方(ohms/sq)的表面电阻范围,可用于注塑及挤出等成型。

有很多超越金属和涂装的优点:零件重量较轻,为了标识或美观目的,一些材料可被预先染色,避免费时且昂贵的两次着色加工。

原厂原包!