

350*240*900聚酯纤维除尘滤筒

产品名称	350*240*900聚酯纤维除尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

4、国内的覆膜技术及**的原料，同济大学先进的测试，确保产品的可靠性 具有过滤精度高、防水防油性
性能好、阻力小、处理风量大、挺度好、不容易变形、可水洗、寿命长等优点

3、水泥罐上报警器报警时，停止注灰，以防止损害防尘处理机

D、各种气体、粉尘等测试仪器，在线监测设备滤芯，喷粉设备滤芯

过滤材质有进口、国产滤纸，防油、防水、防静电、复膜聚脂纤维 脉冲褶式滤筒 替代布袋滤筒

脉冲褶式长滤筒 应用于粉尘浓度相对大的行业，专门用作布袋除尘器改造为滤筒除尘器或新型脉冲除尘器，可选用聚胺酯端头，完全替代BHW进口滤筒 可再生 大致分为12个系列 滤筒两端端盖选用0.8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形）端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接（确保端盖与滤料连接紧密无缝隙）除尘滤芯及粉尘滤芯除尘滤芯及粉尘滤芯的应用范围

的应用范围A、能源，水泥，化工，机械，玻璃等生产线回收原料，净化除尘

4、出风口气不畅时，应检查除尘滤芯是否堵塞，如被堵应及时清洗

D、各种气体、粉尘等测试仪器，在线监测设备滤芯，喷粉设备滤芯 流量每增加10%，寿命相应减22% 大致分为12个系列

4、与传统的滤袋相比，其过滤面积增加二至三倍，降低了压降，提高了过滤效率，延长了使用寿命

阻力达到某一规定值时进行清灰 滤纸式滤芯：过滤精度从0.5um - 100um

玻璃纤维滤芯：精度从0.01um - 150um 各种聚脂纤维滤芯、金属纤维滤芯、玻璃纤维滤芯 1.滤料选自国产、进口覆膜聚酯无纺布(可做防油、防水、防静电、阻燃处理)、聚酯长纤滤纸、玻璃纤维滤材等采用先进宽褶打折技术，间隙均匀. 2.滤筒两端端盖选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形）端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接（确保端盖与滤料连接紧密无缝隙）. 3.内外支撑保护骨架均采用5mm以上高强度、防腐性能好的冲孔不锈钢钢板，支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪.

4.滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏，过滤精度可达到99.9%; 销售各种除尘滤芯，粉尘滤芯，除尘滤筒，PTFE聚酯覆膜除尘滤芯，防油防水除尘滤芯、油雾除尘滤芯、耐高温除尘滤芯酸雾除尘滤芯，喷砂机除尘滤芯，抛丸机除尘滤芯等 除尘滤芯广泛应用于喷砂抛丸、打磨除锈、涂装喷漆、金属冶炼、工业粉尘除尘器、水泥、钢厂热电、卷烟空调、冶金铸造、蓄电池、包装、炭素粉尘、胶粉过滤、玻璃、炭黑包装、化工、静电行业、焊接烟气、集装箱、造船、磨料造粒、吸砂集尘器、空气压缩站、铝厂、物料输送、钢板预处理、环卫设备、库顶除尘等行业 经过多年的努力，现我厂生产的除尘滤筒规格已达几百种之多，经过对客户的跟踪调查，均达到了十分满意的程度

木浆纤维纸质粉尘滤芯性能特点：适用于燃气轮机、压缩机、喷砂、烟草卷接线、粉₂灰、漂灰的过滤