

PA66 杜邦 70G43L 43%玻纤增强经润滑高强度高刚性抗蠕变

产品名称	PA66 杜邦 70G43L 43%玻纤增强经润滑高强度高刚性抗蠕变
公司名称	深圳市福禄克科技有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	美国杜邦:PA66 70G43L:43%玻纤增强
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷1号1403-7 (注册地址)
联系电话	15814619446 15814619446

产品详情

PA66 |杜邦 70G43L 43%玻纤增强经润滑高强度高刚性抗蠕变L

【Zytel】美国杜邦DuPont PA66 70G43L 玻纤增强级。注射成型，43%玻璃纤维增强，经润滑，高强度，高刚性，抗蠕变，耐疲劳，耐化学，可超声波焊接，高耐热性，热稳定。

用途：电子电气领域，汽车部件。

重要参数：密度:1.49 g/cm³ 吸水率:1.5 % 成型收缩率:0.3 % 缺口冲击强度:14
拉伸强度:225 MPa 断裂伸长率:3.0 % 弯曲强度:340 MPa 弯曲模量:12000 MPa
热变形温度:255

美国杜邦PA66塑胶原料：

美国杜邦 PA66 70G43L 玻纤增强级。43%玻璃纤维增强，经润滑，热稳定

美国杜邦 PA66 80G33HS1L 玻纤增强、增韧级。33%玻璃纤维增强，增韧