

楚雄州品施蓄电池12V55AH安装手册说明书

产品名称	楚雄州品施蓄电池12V55AH安装手册说明书
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

楚雄州品施蓄电池12V55AH安装手册说明书 由于高频、工频UPS各自的特点，我们在本数据中心UPS设计选型中设计选用输出因数高、整机效率更高、体积小、重量轻的绿色节能的高频脉宽调制型IG整流技术的UPS主机。模块化UPS模块化UPS采用标准的结构设计，每套系统由功率模块、监控模块、静态开关组成。其率模块可并联，平均分担负载。如遇故障自动退出系统，由其它功率模块来承担负载，既能水平扩展，又能垂直扩展。的冗余并机技术使设备无单点故障，以确保电源的可用性。所有的模块可以实现热拔插，可以实现在线更换，维修是安全的电源保护方案。SA-CS-2Z型是GE-CS-2Z型轴承与杆端的组装体。杆端带外螺纹，材料为碳素结构钢。能承受方向不变的载荷。在承受径向载荷的同时能承受任一方方向小于或等于.2倍径向载荷的轴向载荷。SIB-C型杆端带内螺纹，材料为碳素结构钢，滑动表面为烧结青铜复合材料；内圈为淬硬轴承钢，滑动表面镀硬铬。能承受方向不变的径向载荷。SAB-C型杆端带外螺纹，材料为碳素结构钢，滑动表面为烧结青铜复合材料；内圈为淬硬轴承钢，滑动表面镀硬铬。

的技术指标 输出功率因数高达0.9，与现代IT设备达到完匹配
系统整流逆变效率大于94%，可达98%(模式)，有效降低UPS自身损耗 输入功率因数高达0.99,
输入电流谐波