

# 漳州市泰斯特蓄电池12V9AH说明注意事项

产品名称	漳州市泰斯特蓄电池12V9AH说明注意事项
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

漳州市泰斯特蓄电池12V9AH说明注意事项 15、UPS系统应具备RS232或RS485/422、FE(SNMP通讯口)、干接点接口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子，通信协议应符合YD/T 1363.3的要求，系统应具有下列主要功能：实时监控系统的工作状态：系统正常工作方式/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、蓄电池充放电状态、市电故障、功率模块状态（正常/故障退出）、UPS系统故障和运行状态记录；采集和存储系统运行参数：主输入电压、旁路输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、模块输出电流、蓄电池电压、充/放电电流；显示精度应符合YD/T 1363.1的要求；完善的电池管理功能使用过的轴承，可以用手拿着内圈沿轴向晃动几下，当外圈和滚珠有明显声响时，说明其配合间隙超过了.3mm，不应再继续使用。NSK圆锥滚子轴承的鉴定轴承使用后，应检查滚动体与内圈滚道是否有剥落，保持架是否过于松旷，内圈前后边缘是否完整，外圈滚道是否有裂痕。内圈和滚子组合体装入外圈后，滚子应落入滚道中间，前移量不超过1.5mm。其中有一项不合格，即不能使用。NSK调心滚子轴承和短圆柱滚子轴承的鉴定这类轴承的外圈是可分离的。当其中有UPS出现故障无法供电时，只要系统中正常运行UPS的输出总功率大于等于负荷功率，这台故障UPS自动退出并机系统，负荷由正常UPS继续双变换在线供电。

当出现正常UPS的输出总功率不够实际负荷功率时，并机系统中的所有UPS同时转自动静态旁路。当UPS在维护检修的情况下，需手动将负载切换到集中维修旁路，维持负载连续不断地正常工作；YUPPIES蓄电池 YUTAI宇泰蓄电池 NIBIR蓝瑞蓄电池 T-POWER耐康蓄电池 POWER蓄电池 DRYPOWER蓄电池 德瑞图蓄电池 ZYY蓄电池 埃索蓄电池 艾博尔蓄电池 赛博尔蓄电池 索派鑫源蓄电池 柯莱德蓄电池 勇都蓄电池 BOSIDUN博思盾蓄电池 XINGYUAN蓄电池 弗科雷蓄电池 艾博特蓄电池

[延庆县中商国通蓄电池12V38AH具体尺寸区别](#)