

J744X-10气动角式排泥阀、角式排泥阀

产品名称	J744X-10气动角式排泥阀、角式排泥阀
公司名称	上海水利阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉贤工业园
联系电话	021-51021718-801 18221686808

产品详情

J744X-10气动角式排泥阀、角式排泥阀、气动排泥阀

气动角式排泥阀用途：

本产品主要用于自来水公司各类水池外，可以排除池底泥沙或污物，也可安装在工作介质为水、气、油品等工业管道中作截流用。

气动角式排泥阀技术参数：

液压缸工作介质：清水、气、油品。

液压缸工作压力：0.15~0.3Mpa、0.3~1.0Mpa

阀体公称压力：1.0Mpa

阀体密封压力：1.1Mpa

介质温度：常温

注：如有特殊要求（订货时注明）

气动角式排泥阀工作原理及性能：

本系列产品均由液压缸和角式截止阀两大部分组成，液压缸为动力带动阀板升降，使阀体通道开或闭以达到流体通断。

液压缸活塞密封件L型皮碗，其密封性能好，经久耐用。皮碗选用吸水革制作，其寿命可达到两年以上，

经用户使用后的反馈信息有多达5年未更换者有之。开启速度快，一般在15秒钟内阀板已全开，阀板与阀体为软密封，关闭后密封性能好，无渗漏，以便维修更换，如配以电磁换回阀指控液压缸，则能实现远控、自控等。若配手动装置，可以在4-12台一排安装，同时启动关闭，驱动压力取于水厂本身，无需另加设备，可省人力物力，节约能源。

J744X-10、J644X-10气动角式排泥阀外形尺寸、法兰连接尺寸：

公称通径	尺寸(mm)			接管螺纹G	阀杆材料
	DN (mm)	H	L1		
80	480	135	125	1/2	不锈钢
100	500	145	125	1/2	不锈钢
150	620	175	145	1/2	不锈钢
200	735	225	185	1/2	不锈钢
250	805	260	205	1/2	不锈钢
300	940	280	245	3/4	不锈钢
350	1100	305	270	3/4	不锈钢
400	1200	335	310	1	不锈钢

J744X-10、J644X-10气动角式排泥阀故障排除方法：

故障现象	检查内容	处理方法
阀门不能正常启闭	1、电磁换向阀的输入电压是否正常。	按说明书要求输入电压
	2、接插是否完好，接管有无泄漏，管路是否接错。	纠正接管泄漏问题按说明书要求接好管路
	3、密封件有无破损，驱动压力是否正常	更换密封件，调试压力

J744X-10、J644X-10气动角式排泥阀订货安装须知：

本公司生产的各类液动，气动排泥阀出厂前每只按GB/T13927-92的标准试压，并持续2分钟无渗漏方为合

格品，使用时只需要将外表及孔腔清洗干净，不必将阀门拆开和调整变动，可直接连接相同规格压力的法兰或阀门安装使用。

活塞上的密封件L型皮碗，其密封性能良好,经久耐用.皮碗选用耐磨丁晴橡胶,其寿命达五年以上,经用户使用后,从反反馈的信息来看,有的使用长达十年以上,才需要更换.阀杆与支承座之间装有O形圈完全防了此处漏水现象的产生.

本公司生产的手动，液动，气动排泥阀，产品按性能规范，使用保证期限为18个月。