

# KVVP控制电缆KVVP32 14\*1.5 3\*2.0

产品名称	KVVP控制电缆KVVP32 14*1.5 3*2.0
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:KVVP KVVP32 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

## 产品详情

名称
KV 聚氯乙烯绝缘聚 氯乙烯护套控制 V 电缆
KV 聚氯乙烯绝缘聚 氯乙烯护套控制 V 软电缆 R
KV 聚氯乙烯绝缘聚 氯乙烯护套钢带 V 铠装控制电缆 22
KV 聚氯乙烯绝缘聚 氯乙烯护套铜丝 V 编织屏蔽控制电 P 缆

K 聚氯乙烯绝缘聚  
V 氯乙烯护套铜丝  
V 编织屏蔽控制软  
R 电缆  
P

K 聚氯乙烯绝缘聚  
V 氯乙烯护套铝塑  
V 复合带屏蔽控制  
P 电缆  
3

K 聚氯乙烯绝缘聚  
V 氯乙烯护套铝塑  
V 复合带屏蔽控制  
R 软电缆  
P  
3

K 聚氯乙烯绝缘聚  
V 氯乙烯护套铜带  
V 屏蔽控制电缆  
P  
2

K 聚氯乙烯绝缘聚  
V 氯乙烯护套铜带  
V 铠装控制软电缆  
R  
P  
2

K 聚氯乙烯绝缘聚  
V 氯乙烯护套铜丝  
V 编织屏蔽钢带铠  
P 装控制电缆  
22

K 聚氯乙烯绝缘聚  
V 氯乙烯护套铜带  
V 屏蔽钢带铠装控  
P 制电缆

2- 22	
K Y J V	交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套控 制电缆
K Y J V R	交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套控 制软电缆
K Y J V P	交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套铜 丝编织屏蔽控制 电缆
K Y J V R P	交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套铜 丝编织屏蔽控制 软电缆
K Y J V 22	交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套钢 带铠装控制电缆

标称截面mm<sup>2</sup>

0.0.1.1.2.4610
575055

芯数

K	2-61	2-142-
V		10
V		
,K		
Y		
J		

V				
---	--	--	--	--

K	4-61	4-144-		
V			10	
V				
P				
2,				
K				
Y				
J				
V				
P				
2				

K	7-61	4-		
V		61		
V				
22				
,K				
Y				
J				
V				
22				
K				
V				
V				
P				
22				
,K				
Y				

J			
V			
P			
22			
K	4-61		—
V			—
V			
R,			
K			
Y			
J			
V			
R			
K	4-61	4-48	
V			
V			
R			
P,			
K			
Y			
J			
V			
R			
P			

注：推荐芯数系列为：2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61芯。  
 电缆型号、名称

· 编)

KVV KVVP KVVVP KVV22 KVVP2 KVVP2-22

带钢丝绳的PVC行车控制电缆 KVVRC

带钢丝绳的PVC行车控制电缆具有柔软、耐磨、防油等特性，线旁附钢丝绳，增强抗拉力。适用于交流额定电压0.6/1KV及以下的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路，本

产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。规格有 $8 \times (1, 1.25, 1.5)$ 平方； $10 \times (1, 1.25, 1.5)$ 平方； $12 \times (1, 1.25, 1.5)$ 平方； $14 \times (1, 1.25, 1.5)$ 平方； $16 \times (1, 1.25, 1.5)$ 平方。

带钢丝绳的PVC行车控制电缆使用特性: 额定电压：U<sub>0</sub>/U 0.6/1KV及以下 工作温度：100

环境温度：固定敷设-40