

西门子变频器代理商-西门子变频器总代理商

产品名称	西门子变频器代理商-西门子变频器总代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子总部
价格	.00/件
规格参数	西门子:模块 纸盒:包装 全新:原装
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	18602118379 18602118379

产品详情

?????????-????????????????????????-????????????

?? PROFIBUS DP ??????

SIMATIC S7-1500?? S7-155R/H???????????? PROFIBUS DP ??? CPU ??? PROFIBUS DP ?????????
PROFIBUS DP ??? CPU ???

????????????PROFIBUS DP ??????I/O???????? I/O ?????????????????????????

????????????????

SIMATIC S7-1500（非 S7-1500R/H）（通过带 PROFIBUS DP 接口或 PROFIBUS DP 通信模块的 CPU）

SIMATIC S7-300（通过带 PROFIBUS DP 接口或 PROFIBUS DP CP 的 CPU）

SIMATIC S7-400（通过带 PROFIBUS DP 接口或 PROFIBUS DP CP 的 CPU）

SIMATIC S5-115U/H、S5-135U 和 S5-155U/H，带 IM 308

SIMATIC 505

????????????????????????????

分布式 I/O 设备，例如 ET 200

现场设备

SIMATIC S7-200、S7-1200、S7-300

C7-633/P DP , C7-633 DP , C7-634/P DP , C7-634 DP , C7-626 DP

SIMATIC S7-400 (仅通过 CP 443-5)

SIMATIC S7-1500 (只能通过 CP/CM 1542-5)

?????? STEP 7 ????/PC ? SIMATIC HMI ?????????? PROFIBUS DP ?????????? OP ???

????????????

S7-1500 ????? PROFINET ?????????????????????????????????????

SIMATIC S7-1200

SIMATIC S7-1500

SIMATIC S7-300

SIMATIC S7-400

SIMATIC S5-115U/H、S5-135U、S5-155U/H

编程设备

PC、工业 PC

SIMATIC HMI 操作员控制和监视系统

数控

机械手控制装置

驱动控制装置

其它厂商的设备

??????

TCP/IP

ISO-on-TCP (RFC1006)

UDP

DHCP

DNS

SNMP

DCP

LLDP

HTTP

HTTPS

MODBUS TCP

OPC UA

???????????? CP 1543-1 ????????????

1 Gbit 接口

支持 IPv6

安全性：通过硬件识别、IP/MAC 访问列表、防火墙、VPN 隧道进行访问保护

通过 ISO 协议与 S5 系统通信

FTP（客户机/服务器），电子邮件，SNMPv1 / v3

?? PROFIBUS ??????

SIMATIC S7-1500?? S7-1500R/H???????????????????? PROFIBUS DP ??? CPU ??? PROFIBUS DP ????????????????

特殊存储器是S7-200PLC为CPU和用户程序之间传递信息的媒介。它们可以反映CPU在运行中的各种状态信息，用户可以根据这些信息来判断机器工作状态，从而确定用户程序该做什么，不该做什么。这些特殊信息也需要用存储器来寄存。特殊存储器就是根据这个要求设计的。

1.通过对话框

使用菜单命令视图 > 显示 > 符号表达式在打开块的块窗口中激活符号显示。菜单命令前将出现一个复选标记，表示符号表达式已激活。

确保块窗口中的符号表达式已打开（菜单命令视图 > 显示 > 符号表达式。）

在想要为其分配符号的程序代码段中，选择地址。

选择菜单命令编辑 > 符号。

填写对开框然后将其关闭，单击"确定"确认您的输入并确保输入了一个符号。

所定义的符号将输入到符号表中。如果所作的输入会导致出现非
性符号，则会出现出错消息并将其拒绝。

2.通过符号表

1) 可使用多种方法打开符号表：

双击项目窗口中的符号表

选择项目窗口中的符号表，并选择菜单命令编辑 > 打开对象。

2) 要为符号表输入新的符号，可将光标放置在表中的
个空白行，并对单元进行填充。可使用菜单命令插入 > 符号，将新的空白行插入到符号表
当前行的前面。使用编辑菜单中的命令可复制和修改现有的条目。进行保存，然后关闭符
号表。也可保存尚未*定义的符号。

西门子6ES7954-8LP03-0AA0

发生内部错误。(<TO>.ErrorWord.X0 (SystemFault))组态 组态错误一个或多个组态参数
不*或无效。工艺对象组态错误，或在用户程序运行期间错误地修改了可编辑的组态数据
。(<TO>.ErrorWord.X1 (ConfigurationFault))用户程序 用户程序的运动控制指令中存在错误
，或在该指令的执行中发生错误。(<TO>.ErrorWord.X2 UserFault))编码器
编码器中发生错误。(<TO>.ErrorWord.X5 (SensorFault))数据交换
通信缺失或通信故障。(<TO>.ErrorWord.X7 (CommunicationFault))更多信息有关各个状态
位的评估选项，请参见“ StatusWord、 ErrorWord 和 WarningWord 的评估(页
194)”部分。诊断10.7 外部编码器工艺对象S7-1500 Motion Control V13 Update 3功能手册，

07/2014, A5E03879260-AC 25710.7.2 运动状态说明在 TIA Portal 中，可通过“工艺对象 > 诊断 > 运动状态” (Technology object >Diagnostics > Motion status) 诊断功能编码器值。在线操作中具有诊断功能。“当前值” (Current values) 区域