水性触感光油

产品名称	水性触感光油
公司名称	东莞市宝丰泰实业有限公司
价格	138.00/公斤
规格参数	
公司地址	广东省东莞市谢岗镇曹乐管理区横岭村
联系电话	86-076987634888/87634000/87636588 13265209523

产品详情

加微信有优惠，微信：ransejiaoshui

东莞市宝丰泰实业有限公司是一家专业从事生产销售**水性触感光油**
环保型系列产品厂家。欢迎来电咨询：18929262810 黄生

水性触感光油
(纸张柔软)是采用多种特殊功能材料研制而成，水性环保无毒，主要应用于高档纸张的表面涂布处理，使涂布后的纸张具有棉滑、丝绸、滋润、天鹅绒一样的油滑手感，大大提高纸张产品档次，本产品还可用于皮革、室内墙体装饰等方面。 **水性触感光油**
特性：专用于辊筒涂布于各类纸张印品上的触感光油。纸张表面有优异的棉滑、丝绸、滋润之手感，亮光、哑光均可，更可达到全哑效果。优异的透明性、成膜、均匀及柔软的触感，良好的耐磨耐刮性能，耐水（干燥后）耐白电油（实干后，建议24小时后）擦拭，涂布后不影响底色，且能使底色更加鲜艳。

适用范围：适合卡纸，充皮纸，铜版纸等各类纸张。橡皮辊（布）涂布，连线或不连线两种工艺均可。调节至适当粘度后亦可用于凹版印刷，当用凹版辊筒涂布时，凹版应采用网线为40微米规格。

技术参数： 外 观：乳白色液体 固含量：45%±2 密 度：1.05g/ml ph 值：8.5-9.0 粘度：45-50/min 4#zahn杯，25℃（可根据客户具体要求调节粘度) 干燥条件：热风干燥

水性触感光油使用说明：
1、印刷粘度：**水性触感光油**可直接涂布。凹印一般可采用18-20秒（zahn2#）,便可达到最佳印刷效果。
2、稀释方法：**水性触感光油**只需加入少量稀释剂就可调到印刷粘度，通常5%～10%。常规稀释剂为水，

正常操作调稀剂：水：酒精或异丙醇（7：3）

剂：水：异丙醇（1：1）

剂：水：丙二醇甲醚 （6：4）ps涂布时不加或只加少量稀释剂 。

3、印刷速度：凹印60-100米/分，涂布3000-5000张/小时。

注意事项： 热风烘干，烘炉温度为80-90°C。红外烘干，辅以吹风。收卷或层叠前加以冷风降温。
洗涤：停机时请及时用水清洗。干结的**水性触感光油**，可使用专用的清洗剂来洗涤。
包装规格：20kg/50kg/150kg/塑胶桶
保质期：12个月，避免高温曝晒和低温冷冻。请不要与其它产品混用，未用完的产品应密封保存。

东莞市宝丰泰实业有限公司专业从事生产与销售**水性触感光油**
、水性光油、水性胶粘剂、uv光油等环保型系列产品厂家。

联系电话：18929262810 黄生 0769-87634111/333

网址：http://www.dgbft.com/

http://www.guangyou8.com/

地址：广东省东莞市谢岗镇曹乐管理区横岭村