

水性触感光油

产品名称	水性触感光油
公司名称	东莞市宝丰泰实业有限公司
价格	138.00/公斤
规格参数	
公司地址	广东省东莞市谢岗镇曹乐管理区横岭村
联系电话	86-076987634888/87634000/87636588 13265209523

产品详情

加微信有优惠，微信：ransejiaoshui

东莞市宝丰泰实业有限公司是一家专业从事生产销售水性触感光油环保型系列产品厂家。欢迎来电咨询：18929262810 黄生

水性触感光油

(纸张柔软)是采用多种特殊功能材料研制而成，水性环保无毒，主要应用于高档纸张的表面涂布处理，使涂布后的纸张具有棉滑、丝绸、滋润、天鹅绒一样的油滑手感，大大提高纸张产品档次，本产品还可用于皮革、室内墙体装饰等方面。水性触感光油

特性：专用于辊筒涂布于各类纸张印品上的触感光油。纸张表面有优异的棉滑、丝绸、滋润之手感，亮光、哑光均可，更可达到全哑效果。优异的透明性、成膜、均匀及柔软的触感，良好的耐磨耐刮性能，耐水（干燥后）耐白电油（实干后，建议24小时后）擦拭，涂布后不影响底色，且能使底色更加鲜艳。

适用范围：适合卡纸，充皮纸，铜版纸等各类纸张。橡皮辊（布）涂布，连线或不连线两种工艺均可。调节至适当粘度后亦可用于凹版印刷，当用凹版辊筒涂布时，凹版应采用网线为40微米规格。

技术参数：外观：乳白色液体 固含量：45%±2 密度：1.05g/ml ph 值：8.5-9.0 粘度：45-50/min 4#zahn杯，25（可根据客户具体要求调节粘度）干燥条件：热风干燥

水性触感光油使用说明：

- 1、印刷粘度：水性触感光油可直接涂布。凹印一般可采用18-20秒（zahn2#），便可达到最佳印刷效果。
- 2、稀释方法：水性触感光油只需加入少量稀释剂就可调到印刷粘度，通常5%~10%。常规稀释剂为水，

正常操作调稀剂：水：酒精或异丙醇（7：3）

剂：水：异丙醇（1：1）

剂：水：丙二醇甲醚（6：4）ps涂布时不加或只加少量稀释剂。

3、印刷速度：凹印60-100米/分，涂布3000-5000张/小时。

注意事项：热风烘干，烘炉温度为80-90 。红外烘干，辅以吹风。收卷或层叠前加以冷风降温。

洗涤：停机时请及时用水清洗。干结的水性触感光油，可使用专用的清洗剂来洗涤。

包装规格：20kg/50kg/150kg/塑胶桶

保质期：12个月，避免高温曝晒和低温冷冻。请不要与其它产品混用，未用完的产品应密封保存。

东莞市宝丰泰实业有限公司专业从事生产与销售水性触感光油、水性光油、水性胶粘剂、uv光油等环保型系列产品厂家。

联系电话：18929262810 黄生 0769-87634111/333

网址：<http://www.dgbft.com/>

<http://www.guangyou8.com/>

地址：广东省东莞市谢岗镇曹乐管理区横岭村