

吉林市 PBT UltramidB4043G6 BASF 30%玻纤增强 高耐热性 低翘曲

产品名称	吉林市 PBT UltramidB4043G6 BASF 30%玻纤增强 高耐热性 低翘曲
公司名称	深圳市福禄克科技有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	德国巴斯夫:PBT B4043G:30%玻纤增强
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷1号1403-7 (注册地址)
联系电话	15814619446 15814619446

产品详情

PBT | 德国巴斯夫 Ultramid B 4043G6 30%玻璃纤维增强

特性说明：玻纤增强级。注射成型，30%玻璃纤维增强，高强度，高刚性，高耐热性，低翘曲，耐水解。

用途：电子电气领域，汽车领域，电器部件，连接器。

重要参数：熔体流动速率:10 g/10min 密度:1.56 g/cm³ 吸水率:0.2 % 成型收缩率:0.2 %
缺口冲击强度:11 拉伸强度:160 MPa 断裂伸长率:1.7 % 弯曲强度:230 MPa 弯曲模量:15000 MPa 热变形温度:215

供应德国巴斯夫PBT:

德国巴斯夫 PBT、B4043G6 玻纤增强级。30%玻纤增强，高耐热性

德国巴斯夫 PBT、B4300G2 玻纤增强级。10%玻纤增强，经润滑，半结晶，高韧性

德国巴斯夫 PBT、B4300G3 玻纤增强级。15%玻纤增强，经润滑，半结晶，高韧性

德国巴斯夫 PBT、B4300G4 玻纤增强级。20%玻纤增强，经润滑，半结晶，高韧性

德国巴斯夫 PBT、B4300G6 玻纤增强级。30%玻纤增强，经润滑，半结晶，高韧性

德国巴斯夫 PBT、B 4300 K4增强级。20%玻璃珠增强，低翘曲

德国巴斯夫 PBT、B 4300 K6 增强级。30%玻璃珠增强，低翘曲

德国巴斯夫 PBT、B 4300 M5 矿物增强级。25%矿物填料增强，低翘曲

德国巴斯夫 PBT、B4330G6 玻纤增强级。30%玻纤增强，冲击改性，高抗冲

德国巴斯夫 PBT、B 4400G5增强阻燃级。25%玻纤增强，无卤阻燃V0，耐高温

德国巴斯夫 PBT、B 4406 阻燃级。阻燃V0，高流动