

ALC板材粘结剂

产品名称	ALC板材粘结剂
公司名称	武汉亿鼎诚建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区武大科技园四路研发楼一层1168号（入驻武汉事业通商务秘书服务有限公司，托管号：1842）（注册地址）
联系电话	13667176822

产品详情

公司简介：

武汉亿鼎诚建筑材料有限公司是专业生产混凝土外加剂，加气块粘结剂，瓷砖粘结剂，保温板粘结剂，抗裂砂浆，抹面砂浆，一体板砂浆砂浆，801胶水，粘合剂，腻子粉，防水材料，节能保温砂浆，装潢材料的的生产厂家。

公司自成立以来，遵循以质量求生存，以信誉谋发展的理念，服务于国内外广大建筑行业，装修行业，全力为每一位客户提供超**的产品和超满意的服务。公司多年来一直与众多科研机构保持着密切的合作关系，拥有强大的技术支持后盾。成功开发出五大系列、三十多个品牌。及混凝土外加剂系列，粘合剂系列，内外墙腻子粉系列，节能保温系列，防水材料系列。并确保产品质量“环保节能”，符合标准。“亿鼎诚”产品成功遍销湖北境内（武汉、宜昌、随州、襄阳、鄂州、阳逻等地）及长三角地区及各地，尤其在江、浙、沪许多大工程中获得了成功的应用和推广。

公司厂区占地面积2000多平方米，拥有五条高科技生产线和八十人的生产研发团队，年产值2千万。

武汉亿鼎诚建材有限公司以“节能环保”为时代责任，始终坚持“客户为根本”的原则，为客户提供更**的产品和优良的服务，争创行业品牌。

产品简介：

CLA板材粘结剂是以水泥为基材，精选级配骨料，掺和料辅以高分子改性剂经科学配方在工厂条件预拌混合的轻质砖砌筑用砂浆材料，现场使用只需加水拌合。具有与轻质砖、砌块砖极好的粘结性能和有效的操作施工性能，较长的凉置开放时间，具有粘结力强(强度可达到M5、M7.5、M10、M15、M20等砂浆的要求)、不起壳开裂、保水性好、施工方便、安全无毒等特点，对提高建筑物的质量有很好的效果。广泛用于多孔，轻质，高吸水材料(砂加气砌块、CLA板材、灰加气砌块、保温砌块、混凝土砌块、蒸压

加气块)的基面砌筑。

产品性能特点：

具有强度适宜与ALC砌块相匹配，施工性能有效，适合镬涂操作。同时适合室内外场所，满足工业民用建筑。

使用范围：

适用于加气混凝土砌块、砂加气砌块、灰加气砌块、保温砌块、专用加气块的砌筑。室内外轻质砖的装饰工程场所，室外施工后24小时内不能淋雨。并应在轻质砌筑砂浆施工约24小时后进行粉光砂浆施工。

混合：

25kg本品加水约6.5kg搅拌成稠浆状，静置5分钟，使用前再搅拌。加水量会随天气，温度等外界条件而变化。一次搅拌量应在2小时内施工完的量为宜。

用量：

按底层砂浆3—5mm施工厚度计算，每平方轻质砖施工面积的砂浆施工用量约为3.75—6.25kg。具体用量视砌块的尺寸不同。

包装与贮存：

50kg复合纸袋包装。未开封保存阴凉干燥处6月。

基本性能：

质量情况

检验项目	性能指标
检验结果	
容器中状态	均匀、无结块
均匀、无结块	
施工性	刮涂无障碍
无障碍	

可操作时间 (h) 3
>3

表干时间 (H) 5
4

粘结强度 (MPa) 0.8
1.2