

德利万 Telebahn BT BC 25

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 德利万 Telebahn BT BC 25 |
| 公司名称 | 德利万电气（珠海）有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省珠海市金湾区红旗镇南翔路23号 |
| 联系电话 | 13532248036 |

产品详情

BT BC 25

产品介绍：

用于低压电源设备的保护，防止电涌及直击雷的破坏，安装于LPZ 0A-1界面。依据GB 18802.1-2002/IEC 61643-1:1998-02标准，精心设计的电源I级电涌保护器（B级）。

功能特点：

采用密封型火花间隙技术，断后续电流能力强

极低的电压保护等级 1.5kV

双端子适合并联和串联(V形)连接

多功能接线端口，可以接电线和汇流排

技术参数：

| | | |
|-------------------------|------|--|
| 型号 | | BT BC 25 |
| 货号 | | 800 002 |
| 额定电压 (最大持续运行电压) | Uc | 255V |
| 雷电冲击电流 (10/350 μ s) | Iimp | 80KA |
| 标称放电电流 (8/20 μ s) | In | 80KA |
| 电压保护级别 | Up | 1.5KV |
| Uc 时断后续电流的能力 | If | 2kArms 时, 32A 保险丝不跳 |
| 响应时间 | tA | 100ns |
| 最大后备保险丝 (并联) | | 200A gL / gG |
| 最大后备保险丝 (串联) | | 125A gL / gG |
| 暂态过电压耐受能力 | UT | 355V / 5sec |
| 工作温度范围 (并联) | Uup | -40 ...+80 |
| 工作温度范围 (串联) | Uus | -40 ...+60 |
| 接线导体截面 | | 35mm ² 单股线 / 50mm ² 多股线 |
| 安装支架 | | 35mm宽电气安装导轨 |
| 外壳 | | 紫色热塑性材料, UL94-V0 |
| 安装宽度 | | 2个标准模块 |
| 测试依据 | | YD/T 1235.1-2002 ; GB 18802.1-2002 ; IEC 61643-1:1998-02 |
| 认证 | | CE (LVD , EMC) |