

白花湿帘纸型号

产品名称	白花湿帘纸型号
公司名称	东莞市英瑞通风设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江街道莲溪东路六巷8号
联系电话	13649870204

产品详情

负压风机水帘如何计算及安装水帘+负压风机是规模猪常用的经济有效的降湿措施。可是经常有反馈水帘刚装上的时候，效果还不错，时间一长就没那么管用了。这到底是怎么回事呢？给大家分享了使用水帘降温系统常见的误区，看看你有没有出现这些使用误区吧。 备安装的位置选择 1、从总体来说，设备好选定安装在建筑物的外墙，尽量缩短对流距离； 2、设备可安装在墙面上、窗台上，但安装环境应保证空气流畅清新，水帘不应装在有臭味或异味气体的排气口处，如：厕所、厨房、化学物体排风口等。如果没有足够通风使用的窗或门，负压通风要开设墙孔，保证厂房需求风量； 3、风机安装在距地面1m~1.5m位置，使对流在适当的高度，创造清爽环境。 4、风机+水帘通风系统安装方式一般有纵向和横向二种。 5、要确保风机水帘系统的安装位置处机架结构稳固，强度能支撑整个设备以及检修人员的重量。

1、关于水帘降温原理 误区：水帘是通过冷水对空气冷却来降低进入空气温度的。 正解：水帘是通过水蒸发吸热来降低空气温度的。因为水帘进风孔是45度角的直通道，水帘厚度只有15-20cm，空气通过湿帘的时间只有0.07秒，所以水帘对空气冷却效果不明显。 2、关于通风量 误区：安装风机不测算是否能达到需求通风量，以为一面墙全是风机就可以了。 正解：风机安装要根据面积、高度、长度、宽度、环境温度、湿度等因素综合计算需求通风量，再根据需求通风量选择合适的风机型号和数量。