

PA66 GrilonAS/10 瑞士EMS 阻燃 高刚性 高抗冲 耐化学 供应厂家

产品名称	PA66 GrilonAS/10 瑞士EMS 阻燃 高刚性 高抗冲 耐化学 供应厂家
公司名称	深圳市福禄克科技有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	瑞士EMS:PA66 AS/10:阻燃,高刚性,高抗冲,耐化学
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷1号1403-7 (注册地址)
联系电话	15814619446 15814619446

产品详情

PA66 | 瑞士艾曼斯 Grilon AS/10 V0 阻燃PA66树脂

Grilon瑞士EMS PA66 AS/10 V0 特性说明：阻燃级。未强化PA66树脂，注射成型，阻燃UL94-V0，高刚性，高抗冲，良好的电气性能，耐化学。

用途：用于电子电气领域，汽车部件，家电部件，工程配件。

重要参数：密度:1.16 g/cm³ 吸水率:2.0 % 成型收缩率:0.9 % 缺口冲击强度:4 拉伸强度:90 MPa 断裂伸长率:9 % 弯曲强度:170 MPa 弯曲模量:1800 MPa 热变形温度:75

瑞士EMS PA66

瑞士EMS PA66、AS/10 V0 阻燃级。阻燃UL94 V-0

瑞士EMS PA66、AS V0 阻燃级。PA66树脂，阻燃UL94(0.8mm) V-0，耐化学

瑞士EMS PA66、TS V0 阻燃级。未强化PA66树脂，阻燃UL94(0.4mm) V-0

瑞士EMS PA66、AZ 3注塑级。未强化PA66树脂，改良抗撞击性，高抗冲

瑞士EMS PA66、AZ 3/2 阻燃级。未强化PA66树脂，阻燃，改良抗撞击性，耐磨损

瑞士EMS PA66、AG/15 玻纤增强级。15%玻纤增强，耐化学

瑞士EMS PA66、AG/15/2 玻纤增强级。15%玻纤增强，含硅润滑剂，耐磨损

瑞士EMS PA66、AG/20/10 V0 玻纤增强阻燃级。20%玻纤增强，无卤阻燃V-0

瑞士EMS PA66、AG/30 玻纤增强级。30%玻纤增强

瑞士EMS PA66、AG/30/1 玻纤增强级。30%玻纤增强，热稳定

瑞士EMS PA66、AG/30/2 玻纤增强级。30%玻纤增强，耐化学，热稳定

瑞士EMS PA66、AG/30/10 LF 玻纤增强级。30%玻纤增强，热稳定

瑞士EMS PA66、AG/35 玻纤增强级。35%玻纤增强，热稳定。

瑞士EMS PA66、AG/50/2 玻纤增强级。50%玻纤增强，热稳定

瑞士EMS PA66、BM-17 挤出/吹塑级。高粘度，阻隔树脂，食品接触合规性，薄膜应用

瑞士EMS PA66、EBGM-20HX 玻纤增强级。吹塑成型，20%玻纤增强，热稳定。吹塑成型

瑞士EMS PA66、EBGM-30HX 玻纤增强级。吹塑成型，30%玻纤增强，热稳定。吹塑成型

瑞士EMS PA66、FE5750 注塑级。未强化无定形聚酰胺树脂，极高的玻璃转化温度。

瑞士EMS PA66、PVN-3H 玻纤增强级。15%玻纤增强，高韧性

瑞士EMS PA66、T300GM 注塑级。未强化PA66树脂，高流动性，快速成型

瑞士EMS PA66、TSGZ-50 玻纤增强级。50%玻纤增强，高刚性

瑞士EMS PA66、TSS 注塑级。未强化PA66树脂，添加成核剂，耐化学

瑞士EMS PA66、TSS-4 注塑级。未强化PA66树脂，添加成核剂，热稳定

瑞士EMS PA66、TSG-30 玻纤增强级。30%玻纤增强，热稳定

瑞士EMS PA66、TSG-30/4 V0 玻纤增强阻燃级。30%玻纤增强，阻燃V-0，抗紫外线