

成都玻璃隔断

产品名称	成都玻璃隔断
公司名称	上海意昀实业有限公司成都分公司
价格	380.00/件
规格参数	
公司地址	成都市金牛区营门口路439号幸福丽景2-7室
联系电话	15881003137

产品详情

一、节能性 中空百叶玻璃是由优质双层钢化玻璃复合内置进口铝制百叶片及单手柄磁控机构制造而成。在夏季，将百叶片调整到关闭状态时可以阻挡阳光的直接照射，阻隔冷热空气的对流，大幅度降低室内空调的能源消耗。在冬季，可将百叶片提起，使阳光直接照射，充分吸收热能，加上中空层20mm的阻隔，会使室内保暖温度大大的增加，从而达到节能、节省运行费用的目的。国家专业权威机构的检测结果显示，单手柄磁控内置百叶玻璃的K值（热传导系数）最低可达到1.9以下，而普通中空玻璃的K值为3.0；low-e中空玻璃的K值为2.4，单层玻璃的K值一般为5.8；单手柄磁控内置百叶玻璃是各类遮阳产品中的佼佼者，其遮蔽系数最低可达0.16，而low-e中空玻璃的遮蔽系数仅为0.52-0.6。

二、防尘防油烟防污染 该产品具有防尘、防油烟、防污染的优点，同时由于运用了高科技的磁感应传动系统，使百叶片的闭合开启、上下升降更为简便；百叶片无须清洁，达到省时、省力、省钱的效果。内置百叶中空玻璃门窗系统在营造具有个性化的私密空间的同时，于不知不觉中为您带来安静、舒适的健康环境。

三、防火性 在任何楼宇中，传统的窗帘都是易燃品，而且一旦发生火灾，由布纱、化纤等物料制成的窗帘会在燃烧时释放大量有毒烟雾，造成室内人员窒息而伤亡。内置百叶中空玻璃不但受明火燃烧，而且也不会在大火中释放浓烟。双层钢化玻璃及内置铝镁百叶片也具有阻隔火焰传递的作用，有效地降低了火灾的发生机率，是一种可靠的防火产品。

四、隔音性 据检测，中空玻璃一般可使室外传递至室内的噪音降低25分贝左右，而单手柄磁控内置百叶中空玻璃会使室内噪音更加降低，噪音降低可达到36分贝，确保完美的隔声效果。

五、防结霜 在冬季较为寒冷的地区，由于室内外温差较大，一般的玻璃门窗系统会出现结冰霜的现象。使用内置百叶中空玻璃门窗系统，由于其良好的气密性和水密性，从而隔绝了渗湿现象，有效地避免了门窗玻璃系统上的冰冻结霜现象。

六、安全性 采用双面中空钢化玻璃，抗风力及外击力较高，适用于高层及沿海建筑，也可替代传统的窗帘。

中空百叶玻璃产品技术性能 1、保温性能分级达到9级（ $K \leq 2.2 / (m^2 \cdot k)$ ）及以上；2、气密性能在4级（ $q_1 \leq 1.5 m^3 / (m \cdot h)$ ）以上；3、抗风压性能可达6级（ $P_3 \geq 3.5 kPa$ ）以上；4、水密性能查达5级（ $P \geq 500 Pa$ ）以上；5、隔声性能可达3级（ $R_w \geq 36 dB$ ）以上；6、遮蔽系数SC在0.16以内。

捷世达中空百叶玻璃在民用住宅、写字楼、别墅、公共建筑等各类建筑中有着广泛的应用