

PBT Duranex 601SA 日本宝理 加20%滑石填充 供应商家

产品名称	PBT Duranex 601SA 日本宝理 加20%滑石填充 供应商家
公司名称	深圳市福禄克科技有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	日本宝理:PBT 601SA:加20%滑石填充
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷1号1403-7 (注册地址)
联系电话	15814619446 15814619446

产品详情

PBT|日本宝理 Duranex 601SA 20%滑石粉填料 阻燃+PBT (ABS+PBT)

DURANEX@ 601SA是一种丙端睛丁二烯苯乙 ABS+PBT)产品,含有的填充物为20% 滑石粉填料。特性包括: 阻燃/额定火焰 抗翘曲 耐磨

厂家 日本宝理

类别 ABS+PBT

材料状态 已商用当前有效

用途 电气/电子应用领域

性能特点: 低翘曲性,低密度,耐磨,HB

产品形式 粒子

填料 20%滑石粉

产地 亚太地区、北美洲或欧洲

加工条件: 注射成型

Duranex日本宝理 PBT、601SA 特性说明: 增强级。(PBT+ABS+TD(滑石填料)) SA系列合金, 低粘度, 注射成型, 20%滑石粉填料增强, 高刚性, 低翘曲, 耐磨损。

重要参数：密度:1.34 g/cm³ 拉伸强度:45 MPa 弯曲强度:84 MPa 弯曲模量:4600 MPa 热变形温度:105

供应日本宝理PBT:

日本宝理 PBT、CN7030 玻纤增强阻燃级。30%玻纤增强，阻燃V0

日本宝理 PBT、CN7740XB 增强级。40%玻纤/云母填料增强，阻燃V0，低翘曲

日本宝理 PBT、CRN7000N/B 阻燃级，未强化PBT树脂，阻燃V0

日本宝理 PBT、CRN7015N/B 玻纤增强阻燃级。15%玻纤增强，阻燃V0

日本宝理 PBT、CRN7030N/B 玻纤增强阻燃级。30%玻纤增强，阻燃V0

日本宝理 PBT、CRN7830N/B 玻纤增强阻燃级。30%玻纤增强，阻燃V0

日本宝理 PBT、H7500N 注塑级。PBT+PC合金，未增强，低翘曲

日本宝理 PBT、HN7315N/B 玻纤增强阻燃级。15%玻纤增强，阻燃V0，低翘曲

日本宝理 PBT、HN7330N/B 玻纤增强阻燃级。30%玻纤增强，阻燃V0，低翘曲

平台推荐