

镀铜线 ; ; 镀铜线 ; ; 镀铜线 ; ; 镀铜线厂家

产品名称	镀铜线 ; ; 镀铜线 ; ; 镀铜线 ; ; 镀铜线厂家
公司名称	深圳星鹏铜铝材料厂
价格	120.00/公斤
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖区平湖工业区
联系电话	86-075527689887 13728860037

产品详情

供应镀铜线 ; ; 镀铜线 ; ; 镀铜线 ; ; 镀铜线厂家

深圳星鹏铜铝材料厂以铍为主要合金元素的铜合金，又称之为铍青铜。它是铜合金中性能最好的高级有弹性材料，有很高的强度、弹性、硬度、疲劳强度、弹性滞后小、耐蚀、耐磨、耐寒、高导电、无磁性、冲击不产生火花等一系列优良的物理、化学和力学性能。有加工铍青铜和铸造铍青铜之分。常用的铸造铍青铜有Cu-2Be-0.5Co-0.3Si, Cu-2.6Be-0.5Co-0.3Si, Cu-0.5Be-2.5Co等。加工铍青铜含铍量控制在2%以下，国产铍铜加入0.3%的镍，或加0.3%的钴。常用的加工铍青铜有：Cu-2Be-0.3Ni, Cu-1.9Be-0.3Ni-0.2Ti等。铍青铜是热处理强化合金。加工铍青铜主要用作各种高级有弹性元件，特别是要求良好的传导性能、耐腐蚀、耐磨、耐寒、无磁的各种元件，大量用作膜盒、膜片、波纹管、微型开关等。铸造铍青铜则用于防爆工具、各种模具、轴承、轴瓦、轴套、齿轮和各种电极等。铍的氧化物和粉尘对人体有害，生产和使用要注意防护。铍铜是力学、物理、化学能良好的一种合金，经过淬火调质后，具有高的强度，弹性，耐磨性，耐疲劳性和耐热性，同时铍铜还具有很高的导电性，导热性，耐寒性和无磁性，碰击时无火花，易于焊接和钎焊，在大气，淡水和海水中耐腐蚀性极好。铍铜合金在海水中耐蚀速度： $(1.1-1.4) \times 10^{-2}$ mm/年。腐蚀深度： $(10.9-13.8) \times 10^{-3}$ mm/年。腐蚀后，强度、延伸率均无变化，故在还水中可保持40年以上，是海底电缆中继器构造体不可替代的材料。在硫酸介质中：在小于80%浓度的硫酸中（室温）年腐蚀深度为0.0012-0.1175mm，浓度大于80%则腐蚀稍加快。铍铜性能：密度8.3g/cm硬度 36-42 HRC电导率 18%IACS抗拉强度 1000mPa导热率 105w/m.k20 [1][2]

深圳星鹏铜铝材料厂销售电话***【0755-27689887 *****

手机：13728860037（许先生）

】***企业传真【0755-29866857】企业网址【www.szxptlcl.com】

】QQ在线咨询：【1535393233】需要样品；联系我司；免费提供 此外，本厂还为各界新老顾客朋友提供最新最廉价的行业报价资讯，竭诚欢迎您的随时了解惠顾或来图订做选购。