

工业大排风机镀锌板负压风机规格参数

产品名称	工业大排风机镀锌板负压风机规格参数
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	508.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

镀锌钢板风机使用与维护：

- 1、每一台负压力风机适用70—100m²屋子减温。
- 2、负压力百叶离心风机 降温水帘系统软件使用时，请确认降温水帘和蓄水池中有没有碎纸和灰尘等杂物，于每年使用寿命内要清理6~10次。降温水帘直接使用自来水清洗，添加池里的水应是饮用水或其他干净的水，以维持管道的顺畅和降温水帘高效率。
- 3、电动机是风机心血管，若出现故障应该马上关闭电源，立即请电工修理。组装的时候要注意接上接地线，以保证生命安全，拆卸离心叶轮时要谨慎，以防使叶子变型与壳体碰撞。
- 4、蓄水池或储水箱里的浮球开关应保证水位线抵达低限时可以自动补水，在水量做到限制时停水；若浮球开关控制失灵，发觉池里少水或做到高水位也渗水时，应及时纠正更换新。
- 5、若发现降温水帘供电过多或不均匀时，要查池里是不是少水，离心水泵是不是运行，及其供水管道路和离心水泵入水部位能否焯水，供水管道道路上的小孔是不是阻塞，并注意喷水管头路是不是坐落于降温水帘的正中间。正常洒水相对高度应不小于80mm。
- 6、因为离心风机是低电压型（负压、气体压力均小），故不可以在百叶窗帘风机通风口用延长管路的方法来长距离排风。
- 7、离心风机和水泵的电源电路宜集中控制系统，控制电路应装到房间内。工业大排风机镀锌板负压风机规格参数
- 8、百叶窗帘负压风机安装之后，应先防雨百叶罩栓住，以防刮大风将盖掀下。
- 9、冬天降温水帘无需时，要把蓄水池或储水箱里面的水放净，并且用塑料薄膜或布料把降温水帘和壳体捆扎好，以防沙尘进入室内。

镀锌钢板风机的构造构成下列详细介绍：

- 1、电动机：选用高质量0.75kw风机专用型立即电动机，提高效能，简单化构造，减少维护费用。工业大排风机镀锌板负压风机规格参数

- 2、机壳：采用新型SMC真空成型生产制造，一体成型，表层无微孔板，光滑高密度，易清理，节省保洁服务成本费，绝缘层、不生锈、耐腐蚀、耐腐蚀，耐腐蚀。
- 3、叶子：选用全新SMC镀锌钢板真空成型，6片风叶，耐腐蚀，运行平稳。
- 4、电机支架：空气阻力低，简单组装，维护保养省时省力。工业大排风机镀锌板负压风机规格参数
- 5、百叶窗帘：气体顺水百叶窗帘，外观设计别具一格，不用开关电源运行不耗电量，并且能合理防降水进入。