

# 全新Kinco步科 GT070E2 触摸屏 GL070

产品名称	全新Kinco步科 GT070E2 触摸屏 GL070
公司名称	昆山优佰特电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	花桥和丰路333号通达广场
联系电话	18962509217

## 产品详情

GT070E2 型号参数

HMI 基本规格

显示尺寸

7" TFT

显示区域

154.21(W)x 85.92(H)

分辨率

1024x600像素

显示色彩

16.7M真彩色

显示视角

85/85/85/85(左/右/上/下)

对比度

800:1

## 背光类型

LED

## 亮度

450cd/m

## 液晶寿命

大于30000小时

## 触控面板

4线精密电阻网络（表面硬度4H）

## CPU

ARM RISC 32Bit 800MHz

## 存储器

256MB NAND 闪存+256MB DDR3内存

## RTC

内置实时时钟

## 可扩展存储器

1 USB Host

## 打印端口

USB Host/串口

## 以太网

两路10/100M自适应

Wi-Fi/无线网络频段

不支持

VPN

支持HMI远程上传、下载和屏幕监控,支持PLC透传程序上传、下载和监控

通讯接口

COM0 : RS232/RS485/RS422 ; COM1 : CRS485/RS422 ; OM2 : RS232

HMI 电气规格

输入范围

DC10.8V~DC28V

功耗

4.2W@24VDC

允许失电

<3ms

绝缘电阻

超过50M @500VDC

耐压性能

500VAC 1分钟

HMI 结构规格

外壳材料

工程塑料

外形尺寸

204 × 150 × 37(mm)

安装开孔尺寸

192\*138 (mm)

## 重量

0.6Kg

## HMI 环境规格

### 工作环境温度

0~50

### 工作环境湿度

10~90%RH (无冷凝)

### 存储环境温度

-20~60

### 存储环境湿度

### 正弦振动测试

10~500Hz, 30m/s, 三轴/1小时

### 冷却方式

自然风冷

## HMI 产品认证

### 面板防护等级

符合IP65认证 (4208-93)

### CE认证

通过CE认证 (测试标准: EN61000-6-4:2007+A1:2011, EN61000-6-2:2005)

## HMI 软件

### 组态软件

Kinco DTools V3.5.3及以上版本

资料下载

文档与手册

[GT070E2单页](#)

[2022-05-05](#)

[PDF](#)

软件

[Kinco DTools V4.0.0.1\(Build 230213\)230215.zip](#)