

FCM1塑料外壳式断路器

产品名称	FCM1塑料外壳式断路器
公司名称	浙江富隆电气有限公司
价格	90.00/台
规格参数	
公司地址	浙江温州乐清经济开发区纬七路308号
联系电话	86-057727861104 18858773184

产品详情

概述 FCM1系列塑料外壳式断路器以下简称断路器)其额定绝缘电压800V.断路器适用于交流50 Hz,额定工作电压690V及以下, 额定工作电流至1600A的配电电路中作为电路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护装置,能保护线路和电源不受损坏。断路器按照其额定极限短路分断能力(Icu)的高低,分为‘型(基本型)、L型(标准型)\M型(较高分断型)、H型(高分断型)四种_该断路器具有体积小,高分断、飞弧短、抗振动的特点、断路器可垂直安装(即竖装),亦可水平安装(即横装) 产品符合:IEC60947-2及GB14048.2标准 正常工作条件 海拔高度2000m及以下;周围介质温度不高于+40℃和不低于-5℃;能耐受潮湿空气的影响;能耐受盐雾、油雾的影响;能耐受霉菌的影响;最大倾斜度±32.5°;在无爆炸危险的介质中,且介质无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体导电尘埃的地方;在没有雨雪侵袭的地方;安装类别:III;污染等级:3 断路器的分类 型号及其含义 按手柄直接操作\电动机构操作\转动手柄操作三种 按极限分断能力分为‘型基本型悦经济型少L型标‘佳型.M型较高分断型、H型高分断型四种 按操作方式分为手柄直接操作\电动机构操作、转动手柄操作三种 按极数分为二极三极、四极三极注四极断路器中除极(N极、的型式分四种 A型T极不安装过电流脱扣器DN极始终接通不断开, B型N极不安装过电流脱扣器,且N极始终与其它三极一起台分 C型T极安装过电流脱扣器,1N极始终与其它三极一起台分, D型N极安装过电流脱扣器.且N极始终接i画不断开) .不与其它三极一起台分 按用途分为配电保护用电动机保护用二种 按接线方式分为板前接线、板后接线、插入式接线三种 按过电流脱扣器型式分为电ilkl瞬时脱扣)型和热动一电礁(复式)型二种 脱扣器附件代号及性能 .脱扣器方式及附件代号见表1

关于电气火灾监控器,火灾监控器的更多产品分类及产品详细介绍请到浙江富隆电气有限公司网站查看 : <http://www.zjflong.com>