

# 气动隔膜调节阀

产品名称	气动隔膜调节阀
公司名称	南京川羽阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京新港开发区金尧路11号
联系电话	86-02585508006 13645170976

## 产品详情

### zjhg气动隔膜调节阀(气动氯气调节阀)

#### 一、气动隔膜调节阀 产品概述

川羽公司生产zjhg系列气动隔膜调节阀是由多弹簧气动薄膜执行器与隔膜调节阀阀体组成，一般用于氯气介质中，也可称为气动氯气调节阀。气动隔膜调节阀具有结构简单、流路阻小、流通力较同口径的其它阀大，无泄漏，能用于高粘度及悬浮颗粒流体的调节，根据隔膜材料的不同（橡胶或聚四氟乙烯）适用于调节强碱、强腐蚀性介质。由隔膜阀配用气动薄膜执行机构组成。隔膜与阀体间“山”形凸出面进行密封,与外界隔离(无填料函),特别适合于要求耐腐蚀、剧毒场合。气动隔膜调节阀采用模块化设计，可采用不同组合、配用各种附件。其主要特点如下：(1)采用轻型执行机构，高度及重量均可减小30%。(2)阀体内表面有多种材料涂复层，避免介质直接接触，承受强腐蚀性介质的腐蚀。(3)阀门关闭时，内、外泄漏量为零，特别适合于剧毒介质或不允许污染介质的阀节。(4)流路简单，阻力小，额定流量系数比同口径单座，套筒调节阀大。

zjhg气动隔膜调节阀 (内衬橡胶) zjhg气动隔膜调节阀 (内衬四氟)

#### 二、气动隔膜调节阀 主要技术参数

公称通径(dn)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400	500	600	1200	1800
流量系数	kv	8	12	16	38	60	68	90	150	300	500	600	1200	1800					
允许压差(mp)			1.0		0.89	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.38	0.15	0.09					
公称压力(mp)																			
额定行程(m)	10		16			25		40				60		100					
配用执行器型号			zha/b-22			zha/b-23		zha/b-34			zha/b-45		/						
阀盖形式																			
压盖形式																			
密封填料																			
阀芯形式																			
流量特性																			

### 三、气动隔膜调节阀 执行器技术参数

配置执行器类别	zha/b-22	zha/b-23	zha/b-34	zha/b-45	zha/b-56
有效面积(cm <sup>2</sup> )	350	350	560	900	1400
行程(mm)	10、16	24	40	40、60	100
弹簧范围(kpa)					
膜片材料					
供气压力					
气源接口					
环境温度					
可配附件					

#### 四、气动隔膜调节阀 产品概述

- 1、气动隔膜调节阀应垂直安装于管道上，体积重量较大的以及使用在振动场合时应加支承和夹固。
- 2、气动隔膜调节阀一般应设有旁通管路，以便在隔膜发生故障或维修时能转换成旁路操作，使生产过程正常进行，在一般不重要场合，装设手轮机构后可以省略旁通管路，以进行手动操作，同时可限制阀门开度，当手轮机构停止使用时，应恢复到原空档位置，以利于自控系统的正常进行。
- 3、清洗管道时，调节应处于最大开度，以便排除管道内污物。
- 4、如阀体衬有防腐层，安装在管道上时，应采用耐腐蚀软垫，并注意不使阀体法兰密封面受损。
- 5、对隔膜及衬里应定期检查，防止因腐蚀和破裂而损坏其它零件和造成事故。

客户询价单直接传真至 025-85505007，或者发送至企业邮箱，也可直接来电咨询。

收到客户询价单后，我们为客户提供专业的阀门选型与报价，邮箱或者传真回复。

具体商定：交货期、是否含税、保质期、付款方式及特殊要求等事宜。

客户提供：工作压力、温度、介质、连接方式、驱动方式等细节参数。

其他特殊要求须在询价单中说明。另公司可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。

企业网址：<http://www.chinesecy.com/>