

PP（惠州壳牌）HP500N

产品名称	PP（惠州壳牌）HP500N
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:惠州壳牌总代理商 型号:HP500N 特性:高刚性;高光泽
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

聚丙烯的用途

薄膜制品：聚丙烯薄膜制品透明有光泽，对水蒸汽和空气的渗透性小，分别为吹塑薄膜，流延薄膜俗称为CPP，还有双向拉伸薄膜俗称BOPP。

注塑制品：用于汽车，电气，机械，仪表，无线电，纺织，工程配件，日用品，周转箱，医疗卫生器材，建筑材料。

挤塑制品：管材，型材，单丝，鱼网，打包带，编织袋，复合涂层，片材，板材等。其它还能制作低发

泡东西，钙塑板，合成木材，合成纸，还能制作高发泡制品，泡沫。

PP注塑工艺条件

干燥处理：储存好就不需要干燥处理，或60度烘料2小时。

融化温度：220-275度，不要超过275，不然聚丙烯就会焦掉。

模具温度：40-80度建议，结晶程度与模具温度有着很大的关系。

注塑压力：高能达到1800bar.

注射速度：使用高速注塑可以使内部压力减小到小，如果制品表面出现出现缺陷使用较高温度低速注塑

。

惠州壳牌PP总代理商

惠州壳牌HDPE总代理商

惠州壳牌LLDP总代理商