

# 电阻丝退火炉

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 电阻丝退火炉                          |
| 公司名称 | 河南奥菲达仪器设备有限公司                   |
| 价格   | .00/件                           |
| 规格参数 | 温控:智能数显<br>控温精度:1度<br>炉膛材质:陶瓷纤维 |
| 公司地址 | 河南省郑州市二七区马寨工业区                  |
| 联系电话 | 0371-60226305 17324818886       |

## 产品详情

### 一、应用范围

用于将样品的退火处理，采用微电脑编多段程序控温，可实现自动升温、保温和降温。

### 二、设备要求及技术规格

#### 1.工作条件

1.1 电源：能在  $380V \pm 10\%$ ，50Hz供电条件下连续工作。仪器设备的插头应符合中国国家标准，或者提供适合仪器插头的插座。

1.2 环境：能在10 ~ 50 ，相对湿度小于60%环境下运行。

## 2.设备组成

2.1 炉衬及外壳 1套

2.2 热电偶 1支

2.3 加热元件（电阻丝等） 1套

2.4 电控系统 1套

2.5 触摸屏控制系统 1套

2.6 备用热电偶 1支

2.7 耐高温手套 2双

## 3指标要求

3.1 高温： 1000 3.2 炉膛尺寸： 300 × 300 × 200mm 3.3 工作电压：380V 3.4 热电偶：S型，正后方

测温 3.5 加热元件：0Cr27Al7Mo2 电阻丝 3.6 控温精度：±1 3.7 显示温度与实际测量温度误差： 10