

郴州桂阳县户外塑胶跑道公司郴州永兴县EPDM塑胶跑道施工 视频

产品名称	郴州桂阳县户外塑胶跑道公司郴州永兴县EPDM塑胶跑道施工 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	厚度:13mm 品牌:一线 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

郴州桂阳县户外塑胶跑道公司郴州永兴县EPDM塑胶跑道施工 视频

承接范围：郴州、北湖区、苏仙区、桂阳县、宜章县、永兴县、嘉禾县、临武县、汝城县、桂东县、安仁县、资兴市。

塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

塑胶跑道主要成分包括丙烯酸和高质量树脂，其材料类似于盛放食品的方便袋，符合环保型面层材料要求。塑胶跑道的原材料得到了国家塑胶行业协会的认证，对环境、人体无毒无害。且具有防紫外光、防磨损、防爆裂、抗老化、寿命长、容易保养、维修费用低等特点。下面就上海塑胶跑道施工方面知识介绍如下，希望大家在看后能有所帮助：

1、多片球场相连时空地间隔大小。2、如果是两片或两片以上相连而建的并行的丙烯酸网球场，相邻两片场地边线之间的距离不小于4米。3、场地土质厚度，地下水位置，球场的方向。4、杭州塑胶跑道公司分享防止胶面铺筑后局部发生起泡脱壳，对于基层密实度要严格控制，防止水泥基础层自身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差，表面气化，胶面被拉断。基层密实度不够的地方，可以采用钻头打孔，灌胶（橡胶钉）的方法进行加固。

5、被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉，用胶填补。6、水泥或沥青基础的选择。7、室外网球场的四周围挡高度一般为4米，视球场周围环境与建筑物高度，也可适量增减。8、如果是室内丙烯酸网球场，端线6.40米以外的上空净高不小于6.40米,室内屋顶在网球上空的净高不 低于11.50米。9、上海塑胶跑道公

司分享需要安装照明灯光的网球场，除室内屋顶灯具分布外，室外丙烯酸网球场上空和端线两侧不应设照明灯具，室外灯光球场灯具应设置在球场两侧,灯具距地面6.0米以上,灯光从场地两侧朝地面均匀照射。一片标准网球场一般配置8套1000W网球场专用照明灯具。10、胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心，一般从两方面控制。首先通过立模进行厚度尺寸的预检，对基层局部高出的地方进行修砍或锤击进行夯低。如果高出不多，可采用平刮尺上加卡具离模刮浆来保证厚度，平均厚度在5MM。

11、为保证平整度、坡度，模条钉好后，用水平仪进行模拟校正，基层个别高的地方，先加以整平，个别低的地方，用胶填平。

郴州塑胶跑道，郴州EPDM塑胶跑道施工，郴州EPDM塑胶跑道