

# JB-TB-J1800火灾报警控制器

产品名称	JB-TB-J1800火灾报警控制器
公司名称	山东中煤工矿物质有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市高新区火炬路69号
联系电话	0537-2169701 18653763310

## 产品详情

### JB-TB-J1800火灾报警控制器

JB-TB-J1800 火灾报警控制器价格 厂家直销火灾报警控制器  
山东火灾报警控制器 山西火灾报警控制器 陕西火灾报警控制器

我们是“孔孟之乡，礼仪之邦”的主人，我们欢迎各界人士前来公司洽谈和观光，我们期盼成为您工作上的合作伙伴，生活中的良知益友！

公司拥有多条高科技的生产线为您量身打造最适合您的产品；拥有专业的销售队伍为您推荐最物美价廉的产品；拥有最快捷的物流团队为您送货到家，保证您的正常作业；拥有技术精湛的技术队伍为您进行后期维护和跟踪，解决您的后顾之忧！我们用优质的产品求得生存，我们用良好的信誉赢得客户！

### JB-TB-J1800火灾报警控制器简介

1. 两总线无极性，采用地址编码技术。整个系统只用两根总线，建筑物布线极其简单，布线路径及方式任意，且不分先后顺序，提高了布线可靠性，也便于穿线施工和线路维修，并可大大降低工程造价。

液晶中文界面，全部采用汉字显示。各种操作以菜单形式给出提示，并且可以通过本公司专门配套研发的专用软件（SELECT V4.0）进行详细的中文12个汉字或24个字符的报警地址注释，可以显示出故障或报警的具体设备、报警位置，使显示内容一目了然，操作起来便捷、清楚、直观，实现了良好的人机对话。

所接现场设备均内嵌微处理器。J1830光电感烟探测器和J1835感温探测器均实时监视现场参数的变化，通过微处理器对采集到的现场参数进行分析、判断，从而大大降低探测器与控制器之间的信息传输量，进一步提高了火灾报警系统的可靠性。

黑匣子功能。控制器内置大容量存储器，可以长时间保存控制器开机、关机、火警、各种故障、联动

设备的启动及停止等信息。便于事故发生后的信息查询，并可将历史记录中的信息按时间、类型等方式打印输出。

极强的抗干扰能力。控制器无论是硬件还是软件都有良好的抗干扰措施，控制器能在电磁干扰强的环境下正常稳定运行。

无主从组网方式。可以多台控制器组网，组网的控制器之间不分主机和分机，一台控制器报警可以同时其它控制器得到响应。从而可以组成非常大的报警系统。

超大的系统容量。单台控制器随种类不同,可以组成系统总报警回路从2回路到64回路,

组网后系统容量更大。总线单回路容量:

报警点和联动点混编，每回路满载200点，15台火灾楼层显示盘。同时可实现控制器多台组网运行,数量最多可达31台，能满足用户各种需求。

8. 现场联动逻辑编程技术。可以实现控制器的任意逻辑编程，编程简单方便。

9. 联网方式下可完成跨控制器联动，系统组成更灵活，结构更合理。

巡检速度快(3秒)。控制器对现场设备巡检时间很短，为火灾报警、灭火赢得宝贵的时间。

11. 具有很强的配套能力。可以配接灭火控制盘、CRT显示系统等多种配套设备。

12. 主要针对餐厅、酒吧、图书馆、学校、医院、工厂、宾馆、住宅楼等消防工程项目。

**责任心是安全之魂，标准化是安全之本!**

**质量求生存，信誉赢客户！打造公司百年品牌！！**