

145*1950除尘滤芯 木浆纤维自洁式除尘滤芯

产品名称	145*1950除尘滤芯 木浆纤维自洁式除尘滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

适用范围：钢铁、水泥、化工、机械、卷烟、制药、核电、火电、环保等生产线回收原料，净化除尘
 耐磨性好，比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹，滤料挺度好，且可反复清洗

3、水泥罐上报警器报警时，停止注灰，以防止损害防尘处理机 适用各大除尘器厂家配套使用

百达滤清器厂主要配套于除尘器的部分除尘滤筒规格型号如下：产品型号 外径 内径 孔径 高
 过滤精度 μm 流量 0D(mm) ID(mm) HOLE?(mm) H(mm) m³ / H 4230, 420, 255, 16, 300, 1-10 μm 240-3600
 4260, 420, 255, 16, 600 3850, 380, 272, 23, 500 3545, 350, 240,, 240, 450 3550, 350, 240, 16, 500 3560, 350, 240, 16, 600
 3566, 350, 240, 240, 660 3566, 350, 240, 16, 660 3580, 350, 240, 16, 800 3590, 350, 240, 16, 900 35100, 350, 240, 16,
 1000 3260, 325, 215, 16, 600 3266, 325, 215, 16, 660 3280, 325, 215, 16, 800 3290, 325, 215, 16, 900 32100, 325, 215, 16,
 1000 2860, 280, 170, 16, 600 3075, 300, 200, 0, 750 24100, 240, 135, 0, 1000 2460, 240, 140, 16, 600 2250, 225/200 90, 0,
 500 2250, 225, 130, 0, 500 22100, 225, 130, 0, 1000 2280, 225, 130, 22, 800 2060, 200, 130, 0, 600 以上除尘滤筒主要
 配套于工业环保除尘设备，滤筒的高度可以根据你的要求生产任意的（50—1000mm）高度，还有更多规
 格型号没有一一列出，欲了解更多详细产品信息；除尘滤筒应用范围：工业过滤，广泛应用于喷砂作业
 、抛丸除尘、抛光加工，五金喷粉；水泥生产、冶金工业、陶瓷生产、石墨、涂料、颜料工业、石化、
 塑料、食品、木材加工等各领域烟气和粉尘颗粒的治理和回 大致分为12个系列

由于地域辽阔，气候及环境分布呈多样性，百达滤清器厂专门针对不同地

域及工况进行开发设计，如西北干燥多尘的沙漠地域、南方潮湿多雨的地域、

靠近沿海的潮湿及含盐碱度较大的区域等等，都配有多款不同材质的专用滤 材供客户选择

（滤筒、脉冲过滤器）固安县通诚滤清器厂除尘滤芯尺寸：240×130×100、240×130×300、240×130×
 400、240×130×600、240×130×660、240×130×700、240×130×750、240×130×900、240×130×1000
 、240×130×1200、240×130×1600，315×210×100、315×210×300、315×210×400、315×210×600、3
 15×210×660、315×210×700、315×210×750、315×210×900、315×210×1000、315×210×1200、315
 ×210×1600，320×100、320×300、320×400、320×600、320×660、320×700、320×750、320×900、32
 0×1000、320×1200、320×1600

325×215×100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600，

335×100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600，

350×240×100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600，

490×100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600，

760×650×100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600,注：更多除尘滤芯规格 能详尽具体规格可按用户具体要求定做，滤筒实际颜色可能与图片颜色有差异，请以实物为准 PU胶盖除尘滤芯滤筒，发泡聚氨酯可以用模具直接和滤材进行热合，从而节省了胶粘剂和密封胶条（增加了密封性）自洁式空气过滤器配套滤筒 标准结构特点：?宽褶距设计?过滤?顶部开口，底部封底，带减缩安装孔?镀锌防锈金属结构件?橡胶密封?南方的潮湿天气我们选用大风量，防潮湿滤材

?在北方的风沙天气室外粉尘量较大的我们设计了二级过滤的过滤模式 防雨毡或粗效过滤棉

应用场合：制氧厂、高炉鼓风、空压站、动力厂等入口过滤，适用各大主机厂配套

真空吸砂机专用滤筒：标准结构特点：1.聚酯纤维过滤介质/防油防水处理聚酯纤维 2.宽褶距设计 3.超过滤 4.顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔 5.橡胶密封 6.法兰多种安装形式 7.的耐压能力 8.滤材为耐磨及其他后处理 9.滤材可水洗，反复使用

应用场合：广泛应用于造船、大型钢构、集装箱等特涂行业，适用于各大真空吸砂机标

大型型材、钢板预处理线专用滤筒 准结构特点：.

1.聚酯纤维过滤介质/耐阻燃聚酯纤维过滤介质/防油防水处理聚酯纤维/覆膜处理聚酯纤维 2.易清灰的褶距设计 3.防静电处理 4.过滤 5.阻燃处理 6.顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔 7.镀锌防锈金属结构件 8.橡胶密封 滤材的选择：1.RH2 标准聚酯纤维（白色、黑色可选） 2.RH2A 耐阻燃处理聚酯纤维 3.RH2B 防油防水处理聚酯纤维 4.RH2CD 防静电处理聚酯纤维 5.RH2F 覆膜处理聚酯纤维

应用场合：广泛应用于造船、大型钢构、机车、集装箱等行业的钢板预处理线

适用范围：燃气轮机、离心式空压机及其他大型机组的入口过滤和粉末涂装线的粉末回收系统