

日立燃气轮机空气滤芯除尘滤筒 燃气轮机过滤器

产品名称	日立燃气轮机空气滤芯除尘滤筒 燃气轮机过滤器
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

3、恒定的覆合过滤效果使得除尘器的气流更加稳定，提高了粉末的利用率和回收效果的净化功能，表面过滤在脉冲反吹清灰较容易在瞬间完成，提高过滤效率 2、聚酯长纤维滤料的应用，使滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能，过滤效率更高，运行阻力小，与传统的滤材相比，其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐破度，脉冲反吹及其它方式更易清灰，而且可用水反复清洗，而不损伤滤材，延长使用寿命 开发国内的工业粉尘滤芯（滤筒）与除尘滤芯（滤筒） 3、除尘效率高，可达99.99%

(3)过滤效率和寿命试验

过滤效率是指测定被滤除的特定粒子的百分比，滤清器寿命则以堵塞试验压差大于0.07MPa的时间表示 规格：315×210×660,320×660、320×700、320×750、320×900、320×1000、335×660、335×750、490×660、490×750

除尘滤筒构造：除尘滤筒由经过成型加工处理的滤材，支撑骨架，上下端盖，橡胶密封圈组成 能够真正达到废料的回收在利用 本公司生产的亚除尘滤筒已经广泛被应用

我们的客户分布：钢铁行业有宝钢、首钢、马钢等；

电力行业有东莞高步电厂、杭州半山电厂、深圳美视电厂、内蒙古苏里格电厂等

使用寿命长而且价格低廉 2、耐磨性好，比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹 PU胶盖除尘滤芯滤筒，发泡聚氨酯可以用模具直接和滤材进行热合，从而节省了胶粘剂和密封胶条（增加了密封性）

我公司生产的除尘滤筒还有一个优点就是可以清洗，能够达到循环使用 过滤精度能够达到0.1um 除尘滤芯的特点 过滤面积24m²，体积小，振动清理，选用德国进口过滤材料，标准备件，操作维护简便，大大降低了粉尘外溢对环境造成的污染，达到国家环保要求，是**搅拌站的必备设备 常规滤筒介绍：

型号 外径 内经 高度 过滤面积 3260 325 215 600 7.2 3266 325 215 660 8.0 3275 325 215 750 9.0 3280 325 215 800 9.6 3290 325 215 900 11.0 32100 325 215 1000 12.0 3560 350 240 600 7.7 3566 350 240 660 8.5 3575 350 240 750 9.5 3580 350 240 800 10.0 3590 350 240 900 11.5 35100 350 240 1000 12.5 非常规滤筒介绍： 型号 外径 内经 高度 370* 370 270 600，660；750，900，1000 330* 330 230 600，660；750，900，1000 320* 320 220 600，660；750，900，1000 310* 310 210 600，660；750，900，1000 280* 280 180 600，660；750，900，1000 270* 270 190 600，660；750，900，1000 240* 240 140 600，660；750，900 220* 220 130 600，660；750，900 170* 170 90 500，600，660，750，920 150* 150 80 500，600，660，750，920

除尘过滤器可滤去压缩空气中的尘埃，除尘效率高、安装简单、使用、维护方便等特点 2 柴油滤清器

柴油滤清器要按ISO4020标准(道路车辆-汽车柴油机用燃油滤清器试验方法)进行下述试验