

# 常州环保电源车租赁公司

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 常州环保电源车租赁公司                                  |
| 公司名称 | 捷成机电设备租赁有限公司                                 |
| 价格   | .00/个  |
| 规格参数 | 适用范围:应用于工业、商业、学校、医院<br>品牌:康明斯<br>服务范围:江苏浙江上海 |
| 公司地址 | 南京、合肥、杭州、上海均有仓库，就近安排                         |
| 联系电话 | 13951628857 13951628857                      |

## 产品详情

发电机是由定子、转子、端盖、机座及轴承等部件构成，定子由机座、定子铁芯、线包绕组、以及固定这些部分的其他构件所组成。转子能在定子中旋转，做切割磁感线的运动，因此产生感应电势来发电。

大型发电机出租租赁之发电机不发电的原因及处理方法：1、接线错误。处理：按接线图检查纠正；2、转速太低。处理：测量转速并使之保持额定值；3、定子绕组到发电机配电设备之间的接线头有油泥或氧化物，接线螺丝松脱，连接线断线、定子绕组断线。处理：用万用表或试灯法查明断线处。检查各接线螺丝连接情况及接触情况；4、励磁回路断线或接触不良。处理：用万用表查明断线处，将断线处重新焊牢包扎绝缘；5、整流管(包括整流二极管、可控硅)损坏。处理：调换已损坏的元件；6、电刷与滑环接触不良或电刷压力不够。处理：清洁滑环表面，打磨电刷，使其与滑环表面吻合，增加电刷压力；7、刷握生锈，电刷不能上下滑动。处理：用砂布擦净刷握内表面，如损坏，应更换；8、励磁机电刷位置不正确，电刷损坏或弹簧压力不够。处理：将电刷调至正确位置，更换电刷，调整弹簧压力。

在选择发电机出租设备时有哪些要注意的地方：1、发电机安装程序：发电机出租设备的安装程序主要是：定子位一定子及转子水压试验 发电机穿转子—氢冷器安装 端盖、轴承、密封瓦调整安装 励磁机安装 对轮复找中心并连接 整体气密试验等。2、发电机定子吊装技术要点：定子的吊装主要采用主厂房中的两台行车并在行车大跑上加装2台临时小跑，再配制吊梁同时抬吊，起吊定子离地1m左右，要试刹车2~3次，确认刹车良好后开始正式起吊。提升至发电机出租设备定子底部超过既定高程后，开动行车大车机构行至定子中心线与位中心重合，缓缓将定子落于基础上。3、发电机转子安装工艺和方法：发电机出租设备转子穿装前进行单气密性试验，泄漏后应再经漏气量试验，试验压力和允许漏气量应符合制造厂规定。发电机出租适用于：市政建设、矿山、岩石破碎、冲砂、隧道、勘探、石油、码头、造船、电厂、钻井、钢厂、工厂、公司和企业等工程项目。发电机出租：发电机规格齐全，价格优惠，功率在50KW - 2000KW之间，并随时为客户提供不同功率的发电机组。电力供应足以为各种项目、大型工厂、酒店和超市提供临时应急电力服务。我们公司本着“求实、诚信、互惠、双赢”的经营理念，坚持“客户至上、品质为上”的宗旨服务于客户。