

天然气泄漏探测器

产品名称	天然气泄漏探测器
公司名称	临沂市兰山区嘉春机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区金雀山路159号
联系电话	86-05392022113 13563954655

产品详情

天然气泄漏探测器{赵经理，Tel：0539-2022103 15588129925 QQ：2456287478}山东临沂嘉春专业生产固定式|便携式|手提式|壁挂式天然气气体报警器，天然气泄漏报警器，天然气泄露报警器，天然气浓度报警器；天然气泄漏检测仪；天然气报警主机；天然气探头；天然气泄露探测器；天然气泄漏探测器；漏氨报警器；漏氨检测仪；天然气监测报警装置；天然气测漏仪，天然气泄露检测仪，天然气检漏仪，天然气探测器，天然气气体检测仪，天然气泄漏检测报警仪
ZBK-1000型可燃/毒性气体报警控制器,是一种可燃/毒性气体泄露检测报警控制系统。 中文名称：天然气
英文名称：natural gas

定义1：一种主要由甲烷组成的气态化石燃料。主要存在于油田和天然气田，也有少量出于煤层。

应用学科：电力（一级学科）；燃料（二级学科）定义2：地下采出的，以甲烷为主的可燃气体。

它是石蜡族低分子饱和烃气体和少量非烃气体的混合物。

应用学科：资源科技（一级学科）；能源资源学（二级学科） 产品销往地点：江苏，浙江，河南，河北，天津，北京，山东，福建，深圳，甘肃，山西，陕西，黑龙江，辽宁，吉林，内蒙，新疆，上海，安徽，江西，湖南，湖北，海南，四川，贵州，青海等全国各地

天然气报警器系统主要技术参数 1.控制器参数

主机功能：具有开机时间、报警时间、报警时浓度等记录功能。 型号：ZBK-1000 电源：AC220V,50HZ

功耗：<30W 传感原理：半导体 电化学 默认报警值：一段报警 25 50

二段报警 50 200 测量精度：5%F/S 10% 传输距离:最大1500m

最大工作电流：100MA 报警方式：声光报警 安装方式：壁挂式固定安装 使用温度：0-40

外部通讯连接：RS485信号 2.探测器参数 型号：4888 工作电压：DC24V 工作电流：50mA

取样方式：自然扩散 输出信号：4-20MA电流信号 线制：三线制 两根电源线，一根信号线

使用环境：温度范围为-40 -70 ，相对湿度：<95%RH, 防爆性能：防爆 防水性能：防水 规

格：180*140*92mm