

氢气浓度报警器

产品名称	氢气浓度报警器
公司名称	临沂市兰山区嘉春机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区金雀山路159号
联系电话	86-05392022113 13563954655

产品详情

氢气浓度报警器{赵经理，Tel：0539-2022103 15588129925 QQ：2456287478}山东临沂嘉春专业生产固定式|便携式|手提式|壁挂式氢气气体报警器，氢气泄漏报警器，氢气泄露报警器，氢气浓度报警器；氢气泄漏检测仪；氢气报警主机；氢气探头；氢气泄露探测器；氢气泄漏探测器；漏氨报警器；漏氨检测仪；氢气监测报警装置；氢气测漏仪，氢气泄露检测仪，氢气检漏仪，氢气探测器，氢气气体探测仪，氢气泄漏检测报警仪

ZBK-1000型可燃/毒性气体报警控制器,是一种可燃/毒性气体泄露检测报警控制系统。氢气(Hydrogen)是世界上已知的最轻的气体。它的密度非常小,只有空气的1/14,即在标准大气压,0下,氢气的密度为0.0899g/L。所以氢气可作为飞艇的填充气体(由于氢气具有可燃性,安全性不高,飞艇现多用氦气填充)。灌好的氢气球,往往过一夜,第二天就飞不起来了。这是因为氢气能钻过橡胶上人眼看不见的小细孔,溜之大吉。不仅如此,在高温、高压下,氢气甚至可以穿过很厚的钢板。氢气主要用作还原剂。

产品销往地点:江苏,浙江,河南,河北,天津,北京,山东,福建,深圳,甘肃,山西,陕西,黑龙江,辽宁,吉林,内蒙,新疆,上海,安徽,江西,

湖南,湖北,海南,四川,贵州,青海等全国各地 氢气报警器系统主要技术参数

1.控制器参数 主机功能:具有开机时间、报警时间、报警时浓度等记录功能。型号:ZBK-1000

电源:AC220V,50HZ 功耗:<30W 传感原理: 半导体 电化学 默认报警值:一段报警

25 50 二段报警 50 200 测量精度:

5%F/S 10% 传输距离:最大1500m 最大工作电流:100MA 报警方式:声光报警

安装方式:壁挂式固定安装 使用温度:0-40 外部通讯连接:RS485信号 2.探测器参数 型号:4888

工作电压:DC24V 工作电流:50mA 取样方式:自然扩散 输出信号:4-20MA电流信号 线制:三线制

两根电源线,一根信号线 使用环境:温度范围为-40 -70 ,相对湿度:<95%RH,防爆性能:防爆

防水性能:防水 规格:180*140*92mm