

4888一氧化碳探头；一氧化碳泄露探测器

产品名称	4888一氧化碳探头；一氧化碳泄露探测器
公司名称	临沂市兰山区嘉春机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区金雀山路159号
联系电话	86-05392022113 13563954655

产品详情

一氧化碳探头；一氧化碳泄露探测器{赵经理，Tel：0539-2022103 15588129925 QQ：2456287478}山东临沂嘉春专业生产固定式|便携式|手提式|壁挂式一氧化碳气体报警器，一氧化碳泄漏报警器，一氧化碳泄露报警器，一氧化碳浓度报警器；一氧化碳泄漏检测仪；一氧化碳报警主机；一氧化碳探头；一氧化碳泄露探测器；一氧化碳泄漏探测器；漏氨报警器；漏氨检测仪；一氧化碳监测报警装置；一氧化碳测漏仪，一氧化碳泄露检测仪，一氧化碳检漏仪，一氧化碳探测器，一氧化碳气体检测仪，一氧化碳泄漏检测报警仪 ZBK-1000型可燃/毒性气体报警控制器,是一种可燃/毒性气体泄露检测报警控制系统。

一氧化碳 (carbon monoxide, CO) 纯品为无色、无臭、无刺激性的气体。分子量28.01，密度1.250g/l，冰点为-207℃，沸点-190℃。在水中的溶解度甚低，但易溶于氨水。空气混合爆炸极限为12.5%~74%。一氧化碳进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合，进而使血红蛋白不能与氧气结合，从而引起机体组织出现缺氧，导致人体窒息死亡。因此一氧化碳具有毒性。一氧化碳是无色、无臭、无味的气体，故易于忽略而致中毒。常见于家庭居室通风差的情况下，煤炉产生的煤气或液化气管道漏气或工业生产煤气以及矿井中的一氧化碳吸入而致中毒。

产品销往地点：江苏，浙江，河南，河北，天津，北京，山东，福建，深圳，甘肃，山西，陕西，黑龙江，辽宁，吉林，内蒙，新疆，上海，安徽，江西，湖南，湖北，海南，四川，贵州，青海等全国各地

一氧化碳报警器系统主要技术参数

1.控制器参数 主机功能：具有开机时间、报警时间、报警时浓度等记录功能。型号：ZBK-1000

电源：AC220V,50HZ 功耗：<30W 传感原理：半导体 电化学 默认报警值：一段报警

25 50 二段报警 50 200 测量精度：

5%F/S 10% 传输距离:最大1500m 最大工作电流：100MA 报警方式：声光报警

安装方式：壁挂式固定安装 使用温度：0-40℃ 外部通讯连接：RS485信号 2.探测器参数 型号：4888

工作电压：DC24V 工作电流：50mA 取样方式：自然扩散 输出信号：4-20MA电流信号 线制：三线制

两根电源线，一根信号线 使用环境：温度范围为-40℃ -70℃，相对湿度：<95%RH, 防爆性能：防爆

防水性能：防水 规格：180*140*92mm