

# 旋喷钻机/锚杆工程钻机

产品名称	旋喷钻机/锚杆工程钻机
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	022-27523956 15222758697

## 产品详情

xp-50a型锚固旋喷工程钻机

### 一、钻机用途

xp-50a型锚杆旋喷工程钻机主要用于单重管也可以用于双重管旋喷灌浆，作提升和旋转喷射管用途，在垂直度要求不是太高的地基加固工程中也可以担当自成孔任务。

### 二、钻机特点

- 1、钻机扭力大，具高低速档位，使用高速档位时可自行钻进；
- 2、钻机提速可以任意调节，适应旋喷作业各种提升速度的需要；
- 3、钻机设计紧凑，重心稳定，熟练工人善于利用动力头顶压功能时，移动并不困难；
- 4、设备适应小型场地的高喷作业。

### 三、技术参数

- 1、钻孔深度：50-60m
- 2、桩径：400-800mm
- 3、钻杆规格：单管  $\varnothing$  42-50mm  
双管  $\varnothing$  60mm

- 4、旋喷倾角：-5°到90°
- 5、输出转速：正:19,38,70,120rpm  
反:16rpm
- 6、提升力：额定24kn,最大30kn
- 7、给进力：额定16kn,最大21kn
- 8、滑道行程：2.3或1.8m任选
- 9、提升速度：0-25mm/min(可调)
- 10、额定扭矩：1800n.m
- 11、电机型号：y160l-6 功率 11kw
- 12、外形尺寸：长×宽×高:3400×1500×1500mm
- 13、钻机净重：950kg