

欧标H型钢HEB标签分别方法

产品名称	欧标H型钢HEB标签分别方法
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	5350.00/吨
规格参数	厂家:马钢.莱钢.日照 仓库:上海.广东.佛山 执行标准:EN10025
公司地址	上海市江杨南路2500弄30号智慧大厦3楼
联系电话	02166160073 19101721796

产品详情

上海铸然供应链（集团）有限公司总部位于钢铁集散中心-上海，主营项目为外标型材是目前国内一家以外标型材为主并且能为客户提供一站式服务的钢材公司。本公司在山东临沂、河南马鞍山、山东莱芜、广东乐从都设有办事处以及大型存储仓，室内仓储总面积20000m²，库存常年达到3W余吨：我们公司是国内马钢，莱钢，日照等钢厂的一级代理商。并持有欧盟授权的CE认证以及CNAS认证ASME认证。目前外贸出口主要以东南亚，越南和伊拉克为主，国内的长期合作伙伴有中集集团来福士海洋工程，大金重工，玛顿重工等。产品标准涉及欧标，美标，英标，澳标，德标，俄标，日标：产品品类有型钢，钢管，钢板，异型钢，钢轨，建筑钢材等：产品涵盖钢结构工程，核电工程，海洋工程，建筑材料工程，工程机械设备生产，冶金设备生产等等。

米长：12m

仓储：上海宝山库

工艺：热轧

公差标准：EN10034:1993 ASTM A6/A 6M-12(HL、HD360-400)

质量等级：（受理质量异议）

计重方式：理计

用途范围：钢结构工程，光伏支架工程，风力发电工程，房屋构造工程

(1) 按产品的翼缘宽度分为宽翼缘、中翼缘和窄翼缘H型钢。中宽翼缘H型钢的翼缘宽度b大于等于腹板高度h，窄翼缘H型钢的翼缘宽度B约等于腹板高度H的二分之一。

(3) 按生产方式分为焊接H型钢和轧制H型钢。

H型钢产品特性：

(2) 高强、轻质、抗冲击。

(4) 耐老化、寿命长、免维护。

(6) 安装、切割方便、迅速。

H型钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

欧标H型钢 HEB100	规格100*100*6*10	米重20.4KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB120	规格120*120*6.5*11	米重26.7KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB140	规格140*140*7*12	米重33.7KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB160	规格160*160*8*13	米重42.6KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB180	规格180*180*8.5*14	米重51.2KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB200	规格200*200*9*15	米重61.3KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB220	规格220*220*9.5*16	米重71.5KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB240	规格240*240*10*17	米重83.2KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB260	规格260*260*10*17.5	米重93KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB280	规格280*280*10.5*18	米重103KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB300	规格300*300*11*19	米重1G	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB320	规格320*300*11.5*20.5	米重127KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB340	规格340*300*12*21.5	米重134KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB360	规格360*300*12.5*22.5	米重142KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB400	规格400*300*13.5*24	米重155KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB450	规格450*300*14*26	米重171KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB500	规格500*300*15.5*28	米重187KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB550	规格550*300*15*29	米重199KG	材质S235、S275、S355

欧标H型钢 HEB600 规格600*300*15.5*30 米重212KG 材质S235、S275、S355

欧标H型钢 HEB650 规格650*300*16*31 米重225KG 材质S235、S275、S355

欧标H型钢 HEB700 规格700*300*14*32 米重241KG 材质S235、S275、S355

欧标H型钢 HEB800 规格800*300*17.5*33 米重262KG 材质S235、S275、S355

欧标H型钢 HEB900 规格900*300*18.5*35 米重291KG 材质S235、S275、S355

欧标H型钢 HEB1000 规格1000*300*19*36 米重314K

钢材资讯孙本良等人以一种有机多元弱酸沉积剂沉积氯化烟尘浸出液中的钪，经两次沉积、两次酸解后，浸出液中的铁锰去除率达99.8%以上，钪的沉积率可达1%；继而选用P24+改质剂+磺化火油为萃取剂，O/A=1/2，室温下萃取钪，DSc达139，钪与铁、锰的别离系数别离到达927和17；5%NaOH反萃钪，反萃率达99.6%。林维明等选用苯基化氧萃取钪，钪的收率为98.3%。从选钛尾矿中提取钪攀枝花已建成规划规划135万t/a的选矿厂，年产铁精矿588.3万吨，年产的尾矿达745.53万吨，亟待归纳利用。

钢材资讯：

1.薄钢板

是指厚度不大于3毫米的钢板,按轧制工艺分为热轧薄钢板和冷轧薄钢板,主要用于汽车、电器设备、车辆、农机具、容器、钢制家具等。

2.钢带(带钢)

是一种宽度一定呈长带状的钢材,大多卷成卷状,也称带钢。宽度600毫米及以上的为宽钢带,宽度小于600毫米的为窄钢带。(来源：中华标准件网)

3.镀锡板

俗称“马口铁”,是指表面镀有一薄层金属锡的钢板,具有良好的抗腐蚀性能,有一定的强度和硬度,成型性好,易焊接;锡层无毒无味,表面光亮,可以印制图画。主要用作食品罐头工业、化工油漆、油类、医药等的包装材料,能防止铁溶进被包装物。(来源：中华标准件网)

4.镀锌板

是指表面镀有一层锌的钢板,钢板镀锌是一种普遍采用的经济而有效的防腐方法。按生产工艺可分为热镀锌板和电镀锌板,前者锌层厚度较厚,用于抗蚀性强的部件;后者锌层厚度较薄且均匀,多用于涂漆或室内用

品。(来源：中华标准件网)

5.有机涂层钢板

是指以镀锌板、镀铝板、镀锌铝合金板、冷轧板等作为基体材料,表面涂上一或两层有机涂料(如环氧酯、聚酯、丙烯酸酯、塑料溶胶等)或者覆上一层塑料薄膜而得到的产品,可以制成不同的颜色或压出花纹,也叫彩色钢板,广泛用于建筑、交通运输、容器、轻工、电器、家具及仪表等行业。(来源：中华标准件网)

6.电工钢板

又称“硅钢片”、“矽钢片”,是指一种含碳量极低的硅铁软磁合金,一般硅含量为0.5%~4.5%;主要用来制造各种变压器、电动机和发电机的铁芯。按晶粒有无取向,电工钢板分为取向电工钢板和无取向电工钢板两大类,前者轧向磁性能明显优于横向,主要用于变压器;后者轧向和横向磁性大致相同,主要用于电机。(来源：中华标准件网)