

欧标H型钢HEB260 Q355D耐低温材质

产品名称	欧标H型钢HEB260 Q355D耐低温材质
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	3665.00/吨
规格参数	厂家:马钢.莱钢.日照 仓库:上海.广东.佛山 执行标准:EN10025
公司地址	上海市江杨南路2500弄30号智慧大厦3楼
联系电话	02166160073 19101721796

产品详情

上海本源供应商管理有限公司

上海本源供应商管理有限公司总部位于钢铁集散中心-上海，主营项目为外标型材是目前国内一家以外标型材为主并且能为客户提供一站式服务的钢材公司。本公司在山东临沂、河南马鞍山、山东莱芜、广东乐从都设有办事处以及大型存储仓，室内仓储总面积20000m²，库存常年达到3W余吨：我们公司是国内马钢，莱钢，日照等钢厂的一级代理商。并持有欧盟授权的CE认证以及CNAS认证ASME认证。目前外贸出口主要以东南亚，越南和伊拉克为主，国内的长期合作伙伴有中集集团来福士海洋工程，大金重工，玛顿重工等。产品标准涉及欧标，美标，英标，澳标，德标，俄标，日标：产品品类有型钢，钢管，钢板，异型钢，钢轨，建筑钢材等：产品涵盖钢结构工程，核电工程，海洋工程，建筑材料工程，工程机械设备生产，冶金设备生产等等。

米长：12m

仓储：上海宝山库

工艺：热轧

公差标准：EN10034:1993 ASTM A6/A 6M-12(HL、HD360-400)

质量等级：（受理质量异议）

计重方式：理计

用途范围：钢结构工程，光伏支架工程，风力发电工程，房屋构造工程

（1）按产品的翼缘宽度分为宽翼缘、中翼缘和窄翼缘H型钢。中宽翼缘H型钢的翼缘宽度b大于等于腹板

高度h，窄翼缘H型钢的翼缘宽度B约等于腹板高度H的二分之一。

(3) 按生产方式分为焊接H型钢和轧制H型钢。

H型钢产品特性：

(2) 高强、轻质、抗冲击。

(4) 耐老化、寿命长、免维护。

(6) 安装、切割方便、迅速。

H型钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

欧标H型钢 HEB100	规格100*100*6*10	米重20.4KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB120	规格120*120*6.5*11	米重26.7KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB140	规格140*140*7*12	米重33.7KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB160	规格160*160*8*13	米重42.6KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB180	规格180*180*8.5*14	米重51.2KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB200	规格200*200*9*15	米重61.3KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB220	规格220*220*9.5*16	米重71.5KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB240	规格240*240*10*17	米重83.2KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB260	规格260*260*10*17.5	米重93KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB280	规格280*280*10.5*18	米重103KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB300	规格300*300*11*19	米重1G	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB320	规格320*300*11.5*20.5	米重127KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB340	规格340*300*12*21.5	米重134KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB360	规格360*300*12.5*22.5	米重142KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB400	规格400*300*13.5*24	米重155KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB450	规格450*300*14*26	米重171KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB500	规格500*300*15.5*28	米重187KG	材质S235、S275、S355
欧标H型钢 HEB550	规格550*300*15*29	米重199KG	材质S235、S275、S355

欧标H型钢 HEB600 规格600*300*15.5*30 米重212KG 材质S235、S275、S355

欧标H型钢 HEB650 规格650*300*16*31 米重225KG 材质S235、S275、S355

欧标H型钢 HEB700 规格700*300*14*32 米重241KG 材质S235、S275、S355

欧标H型钢 HEB800 规格800*300*17.5*33 米重262KG 材质S235、S275、S355

欧标H型钢 HEB900 规格900*300*18.5*35 米重291KG 材质S235、S275、S355

欧标H型钢 HEB1000 规格1000*300*19*36 米重314K

钢材资讯从涂镀板的进出口层面来看，27年，我国涂镀产品强劲的出口势头极大地缓解了****压力。据统计，今年前8个月，我国累计出口镀层板(带)33.32万吨，其中镀锌板(带)出口量为273.41万吨，同比分别增长73.9%和74.2%；出口彩涂板(带)75.57万吨，同比增长193.2%；的涂层板进口量为312.4万吨，其中镀锌板(带)出口量244.97万吨，同比分别增长2.9%和5.6%。进口彩涂板15.32万吨，同比减少25.25。

H型钢产品特点

H型钢的翼缘内外侧平行或接近于平行，翼缘端部呈直角，因此而得名平行翼缘工字钢。H型钢的腹板厚度比腹板同样高的普通工字钢小，翼缘宽度比腹板同样高的普通工字钢大，因此又得名宽缘工字钢。由形状所决定，H型钢的截面模数、惯性矩及相应的强度均明显优于同样单重的普通工字钢。用在不同要求的金属结构中，不论是承受弯曲力矩、压力负荷、偏心负荷都显示出它的优越性能，可较普通工字钢大大提高承载能力，节约金属10%~40%。H型钢的翼缘宽、腹板薄、规格多、使用灵活，用于各种桁架结构中可节约金属15%~20%。由于其翼缘内外侧平行，缘端呈直角，便于拼装组合成各种构件，从而可节约焊接、铆接工作量25%左右，能大大加快工程的建设速度，缩短工期。

#外标型钢 #H型钢#欧标槽钢 #美标H型钢 #英标H型钢 #澳标H型钢 #IPE工字钢 #美标钢板 #日标工字钢