

理士蓄电池DJW12-24|理士电池12V24AH产品促销批发供应

产品名称	理士蓄电池DJW12-24 理士电池12V24AH产品促销批发供应
公司名称	上海喆新瑞电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:理士蓄电池 型号:DJW12-24 产地:江苏
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	13521289870

产品详情

理士蓄电池特点：1、维护简单：充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。2、持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用)3、安全性能优越：由于极端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。4、自放电极小：用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在小。5、寿命长(设计寿命3~6年)经济性好：电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。6、内阻小：由于内阻小，大电流放电特性好。7、深放电后有优良的恢复能力：万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

应用领域：

- 1.多用途的
- 2.不间断电源
- 3.电子能源系统
- 4.紧急备用电源
- 5.紧急灯
- 6.铁路信号
- 7.航空信号
- 8.安防系统

9. 电子器械与装备

10. 通话系统电源

11. 直流电源

12. 自动控制系统

理士蓄电池特点:

1、理士蓄电池安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。-电池放电性能好:放电电压平稳

,放电平台平缓。

2、电池耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨

胀及破裂,开路电压正常。

3、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路

电压正常。

4、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电

阻),恢复容量在75%以上。

5、耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常

,容量维持率在上-95%以。

6、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

7、高压压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术。

- 8、内藏防爆装置,采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性。
- 9、铅-锡-钙-银正极合金,有极强大电流放电后回充性及抗侵蚀能力。
- 10、使用寿命:12年(24AH以上质保三年)