

灯塔GFM-650 2V650AH蓄电池免维护

产品名称	灯塔GFM-650 2V650AH蓄电池免维护
公司名称	城基坦（山东）电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	灯塔:蓄电池 型号:GFM-650 参数:2V650AH
公司地址	山东省青岛市城阳区正阳路380号4号楼办公917户
联系电话	15066866351 15275211988

产品详情

灯塔免铅酸蓄电池特点：

- 1、免：采用电池槽盖、*柱双重密封设计，吸附式的玻璃的氧复合效率有效地控制了电池内部水分的损失，不必定期补加水或硫酸，整个寿命期间*补液。产生的气体而造成内压异常使蓄电池遭到。全密闭电池在正常浮充情况下不会有电解液及酸雾，对人体无害。
- 2、安全：采用可自动开启、关闭的安全阀（VRLA），防止外部气体被蓄电池内部而蓄电池性能，阻燃单向排气，在使用中不会产生泄漏，*不会发生火灾。
- 3、电解液被吸附于特殊的隔板中，不流动，防，可竖立、旁侧、或端侧放置。。
- 4、寿命长：在20 下，电池浮充寿命可达3--5年。
- 5、自放电率低：采用**的Pb-Ca多元合金，了氢析出过电位，了蓄电池的自放电率，在20 的温度下，蓄电池在6个月内不必补充电即可使用。耐过放电性好:25摄氏度,充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、持液性高：电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。
- 7、安全性能优越：由于*端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。
- 8、内阻小：由于内阻小，大电流放电特性好。
- 9、深放电后有优良的恢复能力：万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量，很快可以恢复。

10、适用性*强：在-20c-+50c的温度下均可使用，可用于防爆区的特殊电源，同时适用于沙漠，高原性气候

11、满荷电出厂，无游离电解液，可以以无危险材料进行水、陆运输

12、*均衡充电，由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，确保电池在使用期间*均衡充电

13、耐震动性好:充电状态的电池固定,以4mm的振幅,16.7Hz的震动1小时,无漏液,无电池及破裂,开路电压正常。

14、耐冲击性好:充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池及破裂,开路电压正常。