

药厂称量室、称量罩、负压称量室

产品名称	药厂称量室、称量罩、负压称量室
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

负压称量室别名：称量室、称量罩、负压力称量罩、负压力称重间、称重柜、负压力称重台。称重间是一种用以制药业、微生物菌种研究与科学试验等场所局部净化设备，用于原材料的秤重和计量检定，抽样，类药物的解决，无论药物是粉末状或是液态。

本产品采用垂直单向流的气旋方式,送风需先根据中效过滤器开展预过滤,将气旋里的粗颗粒烟尘颗粒清理掉 通过预备处理后气体，再经初效过滤器进行二次过滤，以具有充足维护高效率过滤器的作用。在离心通风机给予压力之下，根据高效送风口，使其做到清洁规定。清洁气旋被送往送膨胀水箱身体内,90%根据均流排风钢网，产生均匀竖直排风气旋，10%也可通过风量调节板,排出来机器设备。全部气旋均经过高效送风口解决，因此排风，排风系统均没有残留烟尘，防止了二次污染。因为在办公区域产生相对稳定的单向流，在这里区域中散发出的烟尘，会到单边气旋的作用下，伴随着气旋所以被初、初效过滤器所收集。机器设备含有10%的排风系统，*终形成相对性与外界环境的负压力,从一定程度上了此区域范围烟尘不容易蔓延至户外，起到保护外界环境的重要性。

一、特性特点

- 1、壳体采用SUS304不锈钢板，易清理；
- 2、顶端排风，高效送风口高效率 99.995%@0.3um，操作区净化级别高过屋子洁净度等级；
- 3、变频器调节离心风机风力；
- 4、按键操纵照明灯具、开关电源；
- 5、设置有压差计，监管过滤器应用情况；
- 6、改装DOP检测口，可有效对空气过滤器的完好性进行检验；
- 7、壳体取样模块化脱卸式当场组装。

二、配备叙述

- 1) 过滤装置：初、中、高效送风口三级过滤，液槽高效送风口（高效率99.995%-99.999%@0.3um），可以满足DOP或是PAO的测试标准；
- 2) 压差计感应器：DWYER（3只，0~500pa 1只；0~250pa 1只；0~60pa 1只）
- 3) 风速传感器：EE或汉川；
- 4) 高分子材料均流膜：改进出风面风力的匀称水平；
- 5) PLC控制：液晶显示屏操纵风力、照明灯具，显示屏可显示出风面即时风力、各个过滤装置前后左右即时压力差，当风力、压力差标值超过设置范畴时声控开关可发出声响声；
- 6) 光照度：称量罩内距离地面一米平面内平均照度超过300Lux；
- 7) 称重台：摆放电子分析天平和填好纪录用（选装）
- 8) 电源插座：配备防水防尘电源插座，级别：IP66。总数根据客户的配备。

广州市鑫盛净化处理所提供空气净化产品和服务有风淋房，货淋室，中效过滤器，初效过滤器，亚高效过滤器、高效送风口、净化工作台，传递窗，化学过滤器，FFU风机过滤单元，空气自净器，净化车间，层流罩，新风柜，过虑柜，活性炭气体过滤箱，洗手台，洁净鞋架/洁净衣橱，清洁采样车，送风天花，高效过滤器等。