

东莞西门子代理商西门子（授权）一级总代理

产品名称	东莞西门子代理商西门子（授权）一级总代理
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

东莞西门子代理商西门子（授权）一级总代理 3. 使用螺钉将电缆接头固定到 IM 463-2 的连接器上
无外部备用电压可用 在电池盒 1 和 2 中插入新电池

由于热电偶始终会测量温度差，因此必须将自由端的温度保持在参比端上的已知温度下，
以便能够确定测量端区的温度 J 型热电偶模拟值的表示 表格 5-24 J 型热电偶模拟值的表示 J 型(°C) 单位
十进制 单位 十六进制 J 型(°F) 单位 十进制 单位 十六进制 J 型(K) 单位 十进制 单位 十六进制 范围 >
1450,0 32767 7FFFH > 2642,0 32767 7FFFH > 1723,2 32767 7FFFH 上溢 1450,0 : 1201,0 14500 : 12010 38A4H :
2EEAH 2642,0 : 2193,8 26420 : 21938 6734H : 55B2H 1723,2 : 1474,2 17232 : 14742 4350H : 3996H 过冲范围 1200,0
: -210,0 12000 : -2100 2EE0H : F7CCH 2192,0 : -346,0 21920 : -3460 55A0H : F27CH 1473,2 : 63,2 14732 : 632
398CH : 0278H 额定范围 < -210,0 < -2100