

# BW-A1D

产品名称	BW-A1D
公司名称	凯恩电子有限公司
价格	1.00/只
规格参数	
公司地址	广东东莞横沥田头第二工业园区
联系电话	13713380830

## 产品详情

名称：BW-A1D-A 热保护器

### 一、结构特点

BW型温度保护是由碟形高灵敏双金属元件、动触头、静触片、固定底板、外壳和耐温导线等组成。工作时片闭合，电路导通。当使用电器因故发热，温度上升到该产品额定动作温度值时，双金属元件受热产生内应力，使片弯曲，触点分开，切断电源，电器停止工作，从而起到过热保护作用。当被保护电器温度下降到该产品的额定复位温度值时，触点闭合，电器恢复工作。该产品具有电阻小、感温快、动作迅速、安全可靠、体积小、重量轻、安装方便、使用寿命长等特点。

### 二、应用范围

洗衣机电机 空调风扇电机 干衣机电机 水泵电机 变压器镇流器 电动工具 汽车直流电机 微波炉电机 抽油机电机

### 三、产品结构图

序号 NO.	名称	序号 NO.	名称
1	外壳	5	触头
2	动触头片	6	底座
3	底板	7	静触片
4	双片	8	导线

四、触点容量 在下列条件下可动作5000次以上

	24V-DC	110V-AC	250V-AC
电压			
电流	10A	8A	6A

五、常用温度规格

动作温度	复位温度	动作温度	复位温度
60 ± 5	40 ± 10	110 ± 5	75 ± 5
65 ± 5	40 ± 15	115 ± 5	75 ± 15
70 ± 5	45 ± 15	115 ± 5	75 ± 15
75 ± 5	50 ± 15	120 ± 5	80 ± 15
80 ± 5	55 ± 15	125 ± 5	85 ± 15
85 ± 5	55 ± 15	130 ± 5	90 ± 15
90 ± 5	60 ± 15	135 ± 5	95 ± 15
95 ± 5	65 ± 15	140 ± 5	100 ± 15
100 ± 5	70 ± 15	145 ± 5	105 ± 15
105 ± 5	70 ± 15	150 ± 5	105 ± 15
110 ± 5	75 ± 15	特殊规格可根据顾客要求制定	