

永凝液 DPS 水性高性能防水涂料

产品名称	永凝液 DPS 水性高性能防水涂料
公司名称	广东众建新型材料有限公司
价格	280.00/件
规格参数	密度:5-7 外观:透明 用量:0.3kg
公司地址	广州市白云区东平中路5号401B030
联系电话	17666668815 17666668815

产品详情

水性高性能防水涂料是21世纪环保材料发展的重点之一，永凝液DPS的引进，给中国的防水业带来了新活力。这不仅意味着企业和个人可以选择到有效而有质量保障的产品，更能获得周到的服务。也真正能够带动其他防水材料得到进一步发展，这是具有深远意义的一件大事。

只要有建筑施工的地方，总能看到科洛的身影，总能听到阵阵的盛赞之声。永凝液DPS自2017年引进中国，在短短的时间里就积累了非常好的口碑，让项目负责人和施工者都体会到了真正的防水到底是如何一种水平。这一在美国使用118年的防水材料，真正改变了中国的防水市场。

无机渗透防水剂用什么产品

造成地下水从井例壁外墙渗透进壁内而造成电梯井积水。1.基层处理，把蜂窝、麻面、松动的混凝土剔除;清除电梯内壁油污、泥土、明水，使其表面干净无污染。2.使用瞬间堵漏剂加固，抹平。3.涂刷纳米硅防水胶浆料2-3遍，每遍间隔时间以上一遍干燥不黏手为准。将抗渗堵漏剂：水=0.35-0.4的比例混合搅拌均匀施工，水的用量看具体的施工方法和施工基面而定。每平方约使用1.5kg左右材料，具体看基面平整度和施工部位及涂层厚度而定。施工少2-3遍，特殊部位要增加厚度，如刷交叉施工，前一遍干后再做第二遍。基面处理：用灰刀或相应工具将裂缝两侧表面杂物清理干净，以便观测裂缝的长度，大小和范围。布注浆嘴：注浆嘴可根据裂缝缝隙的宽度选择适当的耐压塑管。

在夏季温度高、冬天不太冷的地区，应选择耐热性能优异的防水材料，选购时可仔细查看材料的耐热性能指标；而在北方低温寒冷地区，应选用耐低温性能好的防水材料，可参考材料的低温柔性指标。2) 一些允许人们上去看看夕阳、赏赏月的可上人屋面，通常会在防水层上贴铺地砖等，保护防水层，使防水层不直接暴露在外。这一类的屋面对防水材料耐紫外光老化的性能要求不高，可选用防水材料的范围较广，如改性沥青防水卷材、聚氯乙烯防水卷材、聚氨酯类防水涂料及纳米硅防水胶浆料等。3) 一些不允许上人的屋面，其防水材料是可以直接暴露在外，防水层表面不需作保护层，这样可以降低成本。此时应选用耐紫外线、耐老化、耐候性好的防水材料，可选用粗矿物粒料或铝箔面的防水卷材。