

TPU 德国科思创 拜耳 9385 耐油脂 耐化学 高韧性 管材应用

产品名称	TPU 德国科思创 拜耳 9385 耐油脂 耐化学 高韧性 管材应用
公司名称	东莞市峻滔塑胶原料有限公司
价格	14.36/千克
规格参数	形状:颗粒 用途级别:通用级 特性级别:PEI
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区腾达路9号六楼A座(集群注册)
联系电话	16676929718 16676929718

产品详情

特性级别

耐寒级

加工级别

注塑级

硬度A

86

认证

欧标

硬度D

35

产品性能

高

发货

全国

类型

标准料

品牌

德国科思创

TPU德国科思创拜耳385SX 注塑级 耐磨 抗化学 耐高温 通用级 用于薄膜 建筑领域 型材应用热塑性聚氨酯弹性体 (TPU) 介于橡胶和塑料之间，具有很多优良的特性：1、优异的耐磨性能：它的Taber磨耗值为0.35-0.5mg，是塑料中的。加入润滑剂可降低磨擦，从而进一步提高耐磨程度；2、拉伸强度和拉伸率：TPU的拉伸强度是天然橡胶和合成橡胶的2-3倍，聚酯型的TPU拉伸强度 60Mpa，伸长率410%，聚醚型TPU的拉伸强度为50Mpa,伸长率550%；

3、耐油：TPU的耐油性能优于丁腈橡胶，具有极好的耐油寿命；4、耐低温、耐候性、耐臭氧性能，TPU的耐气候老化性能优于天然橡胶和其它合成橡胶，它的耐臭氧、耐射线的特点在航天工业有特殊的用途；