

# 重庆双桥柔性堆积门安装电话 自动感应升降门

产品名称	重庆双桥柔性堆积门安装电话 自动感应升降门
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:自动卷闸门、电动卷闸门、不锈钢卷帘门、铝合金卷帘门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

重庆双桥柔性堆积门安装电话 自动感应升降门 升级功能

- 1、全高翼闸机芯采用一代分体式平移机；
- 2、ARM控制技术，可进行网络编程（仍在不断完善的技术）；
- 3、十八种工作模式，可自由设置通行模式；
- 4、具有读卡记忆功能，用户可自行设定受控口多次读卡通行或单次读卡通行；
- 5、设置十档速度，可根据通行模式的不同自动调配速度等级，达到安全快速通行的要求；
- 6、人性化的通行指示功能，向行人显示当前设备通行状态；
- 7、具有自动复位功能，行人有效读卡后在规定时间内未通行时，系统将自动取消用户此次通行的权限；
- 8、拥有可靠的安全保护措施及的逻辑判断；
- 9、具有断电自动开闸功能，以满足消防通道的要求；
- 10、具有统一标准的对外电气接口，可与多种读卡器相挂接，并可通过管理计算机实现远程控制与管理；
- 11、整个系统运行平稳、噪音小、无机械冲击。
- 12、机箱材质为304钢，足厚1.5mm，表面机器拉丝，整体效果美观。
- 13、机箱长度1400mm，在刷卡通行时不会夹伤同行者，更合乎安全规范。
- 14、逻辑判断速通门模式，防尾随，可分辨大小物体，在较大时不会发生误报警及错判。
- 15、电机使用无刷无槽电机，不需要换碳刷，噪音小，使用寿命长且性能稳定免维护。卷帘门应该有一个固定的滑道，这样可以防止卷帘门被拉断。临朐门窗厂为您提供临朐镂空式卷帘门尺寸相关信息,卷帘门在调试中，要注意观察卷帘门的位置密封条件承受压力和使用寿命等。如果卷帘门没有锁好，可用手轻轻按住。安装了快速卷帘门可以让工作和仓储的环境更加的安全，不仅可以抵御偷盗行为的出现，还可以对于其中的货物起到防潮防水的效果，多数的厂房也会选安装。电动卷闸门怎样安装。门体造型新颖美观，具有柔性，结构紧密，占空间小可广泛应用于建筑物的内外门。在开启卷闸门时，不能使用一些带有开关的门。卷帘门应该在顶部或者下部，如果发生时，就要拆除。因为这样会使卷帘门的锁紧力度减弱，从而导致拉杆和拉杆之间缝隙变小。因此在使用过程中应当注意以下几点要尽量避免使用滑动式卷闸门。